

# DIGITUS® Stekkerdoos met aluminium profiel, schakelaar en overspanningsbeveiliging, 10-voudige UK-type aansluitingen, 1,8 m aansluitkabel met UK-type stekker

DN-95464

EAN 4016032504030



## 1U PDU, geschakeld, met afdekking met overbelastingsbeveiliging 10x Britse stopcontacten, verticale montage, kabel van 1,8 m

De DIGITUS®-stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Wat de stroomverdeling betreft, voldoet de PDU aan de eisen van talrijke toepassingen in de IT, netwerktechniek, laboratoria en ook thuis. De stekkerdoos kan verticaal in de kast worden gemonteerd. Een overspanningsbeveiliging beschermt de apparaten tegen overspanning. Afhankelijk van het type kast is het mogelijk om de stekkerdoos zo te bevestigen dat de stopcontacten naar rechts of naar links zijn gericht.

### Veilige en professionele stroomvoorziening voor netwerk- en serverkasten

- Verticale installatie
- Verlichte schakelaar
- Overspanningsbeveiligingsmodule tegen overspanning
- Overspanningsbeveiliging: nominale ontladingsstroom (In) – 5 kA
- Behuizing: aluminium
- Kunststofonderdelen van ABS UL-94V-0
- Ingang: UK-stekker

- Uitgangen: 10x Britse stopcontacten (type G)
- Aansluitkabel: 1,8 m
- Nominale stroom: 13 A
- Nominale spanning: 230–250 VAC, 50/60 Hz
- Bevestigingslengte: 698 mm
- Afmetingen: 719 x 45 x 45 mm (HxBxD)

### Attributes

- Aanvullende kenmerken: Stroomschakelaar, Overspanningsbeveiliging
- Fase: 1 f
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

### Package contents

- Inhoud van de levering: 1x stekkerdoos
- 2x bevestigingsbeugels
- 1x veiligheidsinstructies

## Logistics

|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³      |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| Packaging Unit Carton           | 10              | 11.00          | 5.80          | 12.00         | 75.00          | 5,220.00 |
| Packaging Unit Inside           | 1               | 1.10           | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00     |
| Packaging Unit Single           | 1               | 1.10           | 5.80          | 12.00         | 75.00          | 5,220.00 |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 1.10           | 4.50          | 4.50          | 71.90          | 0.00     |

## More images:



## Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)