DIGITUS® Multitoma com perfil de alumínio, interruptor e proteção contra sobretensão, 10 tomadas do tipo UK, cabo de alimentação de 1,8 m com ficha do tipo UK

DN-95464

EAN 4016032504030



PDU de 1U, com interruptor, com tampa de proteção contra sobrecarga 10 tomadas do Reino Unido, montagem vertical, cabo de 1,8 m

As regletas DIGITUS® são a solução perfeita para o seu armário de rede ou de servidores. No que diz respeito à distribuição de energia, a PDU cumpre os requisitos de muitas aplicações nas áreas das TI, das redes, dos laboratórios e também no âmbito doméstico. A régua de tomadas pode ser montada verticalmente no armário. Um dispositivo de proteção contra sobretensão protege os aparelhos ligados contra picos de tensão. Dependendo do tipo de armário, é possível fixar a régua de tomadas com as tomadas viradas para a direita ou para a esquerda.

Fornecimento de energia seguro e profissional na área de armários de rede e servidores

- Instalação vertical
- Interruptor iluminado
- Módulo de proteção contra sobretensão
- Proteção contra sobretensão: Corrente nominal de descarga (In) - 5 kA
- Caixa: alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Entrada: ficha do Reino Unido
- Saídas: 10 tomadas do Reino Unido (tipo G)
- Cabo de alimentação: 1,8 m
- Corrente nominal: 13 A
- Tensão nominal: 230–250 VCA, 50/60 Hz
- Comprimento de fixação: 698 mm
- Dimensões: 719 x 45 x 45 mm (A x L x P)

Attributes

- Additional Features: Power switch, Overvoltage protection
- Current: 16 A
- Installation: Rack 1U
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents

- Conteúdo da embalagem: 1x extensão
- 2 suportes de fixação
- 1x Instruções de segurança

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.00	5.80	12.00	75.00	5,220.00
Packaging Unit Inside	1	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.10	5.80	12.00	75.00	5,220.00
Net single without Packaging	1	1.10	4.50	4.50	71.90	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:









Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com