

DIGITUS® Cabo de ligação angular CAT 6A F-FTP, cobre, 3 m, cinzento

DK-1632-A-030B

EAN 4016032504139



Cabo de ligação dobrável CAT 6A F-FTP, Ku,TPE-LSZH AWG 32/7, comprimento 3 m, cinzento

Os cabos de ligação DIGITUS® bendable slim caracterizam-se pelo seu pequeno diâmetro exterior e por um ilhó altamente flexível e dobrável. O design dobrável e fino permite uma utilização versátil e uma instalação sem esforço - mesmo em áreas confinadas ou em cantos. Para além disso, os cabos de ligação finos e dobráveis DIGITUS® são fabricados de acordo com as normas ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6A. Garantem que a instalação do cabo cumpre as especificações de canal ISO e EN e oferecem um excelente desempenho no sistema de cablagem DIGITUS® CAT 6A. O desempenho foi testado até 500 MHz, incluindo características como a diafonia próxima da extremidade ("NEXT"). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para cumprir todos os requisitos em várias aplicações. Cada cabo está equipado com uma proteção de dobragem moldada e dobrável com alívio de tensão. Além disso, o ilhó tem uma proteção da alavanca de fecho que impede que o cabo se dobre e que a alavanca de fecho se parta na ficha.

Padrões à prova de futuro e solução flexível de alta qualidade para a sua rede.

- Invólucro exterior: LSZH (baixo teor de fumo e sem halogéneos)
- Diâmetro total: 3,8 mm ± 0,15 mm
- Fio condutor: AWG 32/7 cobre nu, 0,12 ± 0,005 mm
- Isolamento: HD-PE (polietileno de alta densidade)
- Raio de curvatura: 15x OD
- Ficha: ficha RJ45

- Código de cores: Laranja x branco, verde x branco, azul x branco, castanho x branco
- Norma de cablagem: EIA/TIA 568B
- Atribuição do PIN: 1:1
- Resistência de contacto: 376,96Ω/km máximo a 20 °C
- Desequilíbrio de resistência: máximo 3%
- Temperatura de funcionamento: -20 °C até +60 °
- Retardamento de chama: IEC 60332-1
- Emissão de fumo: IEC 61034
- Aplicações típicas: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- Normas: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
- Resistência dieléctrica: 500 V CA durante 1 minuto sem rutura (TIA/EIA-364-21)
- Vida útil: 750 ciclos de acoplamento
- Embalagem: DIGITUS hangtag

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Patch Cables
- Configuration: 1:1
- Category: CAT 6A
- Shielding: F-FTP – foil shielding and pairs in metal foil
- Length: 3 m
- Color: grey
- Jacket: LSOH
- Slim Version: yes
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	9.20	47.00	30.50	29.50	42,288.20
Packaging Unit Inside	10	0.58	30.00	28.00	5.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.06	23.00	20.00	3.25	1,495.00
Net single without Packaging	1	0.05	13.00	20.00	3.50	0.00

More images:



Safety notes

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com