

DIGITUS® CAT 6A F-FTP buigbare patchkabel, koper, 0,3 m, grijs, 10 stuks

DK-1632-A-003B-10

EAN 4016032504207



CAT 6A F-FTP gehoekte patchkabel, Ku, TPE-LSZH AWG 32/7, lengte 0,3 m, grijs, 10 st.

De DIGITUS® buigbare smalle patchkabels worden gekenmerkt door hun kleine buitendiameter en een zeer flexibele, buigbare tulle. Het buigzame en slanke ontwerp maakt veelzijdig gebruik en moeiteloze installatie mogelijk, zelfs in kleine ruimtes of om hoeken. Bovendien zijn de DIGITUS® buigbare smalle patchkabels vervaardigd in overeenstemming met de ISO/IEC 11801 en DIN EN 50173 CAT 6A normen. Ze zorgen ervoor dat de kabelinstallatie voldoet aan de ISO en EN kanaalspecificaties en bieden uitstekende prestaties in het DIGITUS® CAT 6A bekabelingssysteem. De prestaties zijn getest tot 500 MHz, inclusief eigenschappen zoals near-end overspraak ("NEXT"). DIGITUS® patchkabels zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan alle eisen in verschillende toepassingen. Elke kabel is voorzien van een gegoten, buigbare buigbescherming met trekontlasting. Bovendien heeft de doorvoer een vergrendelingshendelbescherming die voorkomt dat de kabel knikt en dat de vergrendelingshendel bij de stekker afbreekt.

Toekomstbestendige standaarden en hoogwaardige flexibele oplossing voor uw netwerk.

- Buitenbehuizing: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Totale diameter: 3,8 mm ± 0,15 mm
- Geleider geslagen: AWG 32/7 blank koper, 0,12 ± 0,005 mm
- Isolatie: HD-PE (polyethyleen met hoge dichtheid)
- Buigradius: 15x OD
- Stekker: RJ45-stekker

- Kleurcode: Oranje x wit, groen x wit, blauw x wit, bruin x wit
- Bedradingsnorm: EIA/TIA 568B
- PIN toewijzing: 1:1
- Contactweerstand: 376,96Ω/km maximaal bij 20 °C
- Onbalans weerstand: maximaal 3%
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Vlamvertraging: IEC 60332-1
- Rookemissie: IEC 61034
- Typische toepassingen: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- Normen: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
- Dielektrische sterkte: AC 500V gedurende 1 minuut zonder doorslag (TIA/EIA-364-21)
- Levensduur: 750 paringscycli
- Verpakking: Neutrale polybag + DIGITUS hangtag
- 10 stuks

Attributes

- Configuratie: 1:1
- Categorie: CAT 6A
- Afscherming: F-FTP - folieafscherming en paren in metaalfolie
- Lengte: 0.3 m
- Kleur: grijs
- Mantel: LSOH
- Slanke versie: yes
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	8.80	47.00	30.00	30.00	42,300.00
Packaging Unit Inside	1	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.18	2.00	27.00	24.50	1,323.00
Net single without Packaging	1	0.15	17.00	10.00	0.50	0.00

More images:



Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com