

# DIGITUS® Cable de conexión angular CAT 6A F-FTP, cobre, 1,5 m, gris, 10 unidades

DK-1632-A-015B-10  
EAN 4016032504238



## Cable de conexión en ángulo CAT 6A F-FTP, Ku,TPE-LSZH AWG 32/7, longitud 1,5 m, gris, 10 unidades.

Los cables de interconexión delgados y plegables DIGITUS® se caracterizan por su pequeño diámetro exterior y un ojal muy flexible y plegable. Su diseño plegable y delgado permite un uso versátil y una instalación sin esfuerzo, incluso en espacios reducidos o en esquinas. Además, los cables de conexión delgados y plegables DIGITUS® se fabrican de acuerdo con las normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6A. Garantizan que la instalación del cable cumple las especificaciones de los canales ISO y EN y ofrecen un excelente rendimiento en el sistema de cableado DIGITUS® CAT 6A. El rendimiento se ha probado hasta 500 MHz, incluyendo características como la diafonía cercana al extremo ("NEXT"). Los cables de conexión DIGITUS® han sido especialmente desarrollados para cumplir todos los requisitos en diversas aplicaciones. Cada cable está equipado con una protección contra dobleces moldeada y plegable con alivio de tensión. Además, el pasacables tiene una protección de palanca de enganche que impide que el cable se doble y que la palanca de enganche se rompa en el conector.

## Estándares preparados para el futuro y solución flexible de alta calidad para su red.

- Carcasa exterior: LSZH (baja emisión de humos y sin halógenos)
- Diámetro total: 3,8 mm ± 0,15 mm
- Conductor trenzado: AWG 32/7 cobre desnudo, 0,12 ± 0,005 mm
- Aislamiento: HD-PE (polietileno de alta densidad)
- Radio de curvatura: 15x DE
- Enchufe: enchufe RJ45

- Código de colores: Naranja x blanco, verde x blanco, azul x blanco, marrón x blanco
- Norma de cableado: EIA/TIA 568B
- Asignación de PIN: 1:1
- Resistencia de contacto: 376,96Ω/km máximo a 20 °C
- Desequilibrio de resistencia: máximo 3%.
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +60 °.
- Ignifugación: IEC 60332-1
- Emisión de humos: IEC 61034
- Aplicaciones típicas: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- Normas: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
- Rigidez dieléctrica: 500 V CA durante 1 minuto sin ruptura (TIA/EIA-364-21)
- Vida útil: 750 ciclos de acoplamiento
- Embalaje: Bolsa de polietileno neutro + etiqueta colgante DIGITUS
- 10 piezas

### Attributes

- Configuración: 1:1
- Categoría: CAT 6A
- Blindaje: F-FTP - blindaje de lámina y pares en lámina metálica
- Longitud: 1.5 m
- Color: gris
- Envoltura: LSOH
- Versión delgada: sí
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	27	9.40	47.00	30.00	30.00	42,300.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.35	27.00	24.50	3.00	1,984.50
Net single without Packaging	1	0.20	11.50	18.50	2.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)