

# DIGITUS® CAT 6A F-FTP vinklad patchkabel, koppar, 2 m, grå, 10 st

DK-1632-A-020B-10

EAN 4016032504245



## CAT 6A F-FTP vinklad patchkabel, Ku,TPE-LSZH AWG 32/7, längd 2 m, grå, 10 st.

DIGITUS® böjbara, smala patchkablar kännetecknas av sin lilla ytterdiameter och en mycket flexibel, böjbar genomföring. Den böjbara och smala designen möjliggör mångsidig användning och enkel installation - även i trånga utrymmen eller runt hörn. Dessutom tillverkas DIGITUS® böjbara smala patchkablar i enlighet med standarderna ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173 CAT 6A. De säkerställer att kabelinstallationen överensstämmer med ISO- och EN-kanalspecifikationerna och erbjuder utmärkt prestanda i DIGITUS® CAT 6A-kabelsystemet. Prestandan har testats upp till 500 MHz, inklusive funktioner som near-end crosstalk ("NEXT"). DIGITUS® patchkablar har utvecklats speciellt för att uppfylla alla krav i olika applikationer. Varje kabel är försedd med ett formgjutet, böjbart böjskydd med dragavlastning. Dessutom har genomföringen ett spärrhakskydd som förhindrar att kabeln knäcks och att spärrhaken bryts av vid kontakten.

### Framtidssäkrade standarder och hög kvalitet - en flexibel lösning för ditt nätverk.

- Yttre hölje: LSZH (låg rökhalt, halogenfri)
- Total diameter: 3,8 mm ± 0,15 mm
- Ledare fåtåradig: AWG 32/7 blank koppar, 0,12 ± 0,005 mm
- Isolering: HD-PE (polyeten med hög densitet)
- Böjningsradie: 15x OD
- Kontakt: RJ45-kontakt
- Färgkod: Orange x vit, grön x vit, blå x vit, brun x vit

- Standard för kablage: EIA/TIA 568B
- PIN-tilldelning: 1:1
- Kontaktmotstånd: 376,96mΩ/km maximalt vid 20 °C
- Obalans i motståndet: högst 3%.
- Driftstemperatur: -20 °C upp till +60 °.
- Flamskydd: IEC 60332-1
- Rökutsläpp: IEC 61034
- Typiska tillämpningar: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- Standarder: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
- Dielektrisk hållfasthet: AC 500V i 1 minut utan genombrott (TIA/EIA-364-21)
- Livslängd: 750 kopplingscykler
- Förpackning: Neutral polybag + DIGITUS hangtag
- 10 stycken

### Attributes

- Konfiguration: 1:1
- Kategori: CAT 6A
- Skärmning: F-FTP - skärmning och par i metallfolie
- Längd: 2 m
- Färg: grå
- Kompakt version: yes
- Mantel: LSOH
- Flat Version: no

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	22	9.30	47.00	30.00	30.00	42,300.00
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	27.00	24.50	4.00	2,646.00
Net single without Packaging	1	0.38	12.00	19.00	2.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablarna får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)