DIGITUS® Armario para servidor Serie Unique Server-N - 600x1000 mm (ancho x fondo)

DN-31300-B

EAN 4016032505099



Armario para servidores 26U, Unique Server-N 1342x600x1000 mm, negro (RAL 9005)

Los armarios para servidores de la serie Unique Server-N se han diseñado y fabricado para un cableado de red especialmente cómodo y flexible. Las sofisticadas optimizaciones ofrecen una estabilidad acorde con el mercado con la máxima flexibilidad. Un chasis base modular, que puede abrirse mediante paneles ciegos atornillados de 483 mm (19"), ofrece espacio suficiente para cables de todo tipo. También hay entradas de cables con cepillos en la parte trasera del chasis base. Los amplios pasacables verticales con ayudas para el guiado de cables y tapas, instalados en la parte delantera (a partir de 800 mm de ancho de armario), así como los soportes integrados para regletas de enchufes en la zona trasera del armario, completan a la perfección las versátiles características del armario para servidores. Las puertas de acero perforado, tanto en la parte delantera como en la trasera, garantizan una mejor circulación del aire y, por tanto, una refrigeración pasiva óptima. En el interior hay instalados dos pares de rieles de perfil de 483 mm (19") galvanizados y con manivela, etiquetados con unidades de altura que pueden leerse en direcciones opuestas. Se pueden ajustar de forma continua y están conectados a puntales de profundidad adicionales en el armario. Cada armario es una robusta construcción de chapa de acero de hasta 1,5 mm de grosor. La coloración se realiza mediante recubrimiento electrostático en polvo en los colores estándar gris (RAL 7035) y negro (RAL 9005). Los paneles laterales y las puertas modulares bloqueables y desmontables mejoran la accesibilidad. Las bisagras de las puertas pueden cambiarse. Además, los armarios pueden desmontarse completamente en caso necesario gracias a su diseño desmontable.

Los armarios para servidores DIGITUS® de la serie Unique Server-N combinan la máxima estabilidad con una óptima flexibilidad en la gestión del cableado, para las altas exigencias de las modernas infraestructuras de TI con una amplia variedad de escenarios de aplicación.

- Grado de protección IP20
- Clase de protección (nivel de resistencia a impactos IK): IK07
- Puerta delantera y trasera de acero perforado al 70
- Manilla giratoria con cerradura de medio cilindro de perfil incl. llave tipo 333 en la puerta delantera y trasera
- Cierre de 1 punto en todas las puertas
- Paneles laterales desmontables con cerradura de guillotina tipo 333 y cierre a presión adicional
- Incl. 4 pies niveladores M10, cerrados
- Rieles de perfil de 483 mm (19") montados en la parte delantera y trasera dentro del armario, ajustables sin escalonamiento
- Los raíles de perfil de 483 mm (19") están galvanizados y numerados en sentido contrario a las unidades de altura
- Los raíles de perfil de 483 mm (19") están conectados a puntales de profundidad para aumentar la estabilidad
- Gran capacidad de carga de los raíles perfilados de 483 mm (19") de hasta 1200 kg
- Profundidad de montaje de los componentes mín.-máx.: 688-943 mm
- Chasis base modular y abrible con paneles ciegos extraíbles de 19" (450 x 670 mm)
- Entradas de cables en la base: 400 x 170 mm (trasera)
- Soportes para PDU integrados en la zona posterior del armario, a izquierda y derecha
- El techo está preparado para alojar un ventilador y una cubierta desmontable.
- Puntos de puesta a tierra en la caja y en las puertas/paredes desmontables
- Listo para su uso inmediato: La entrega se realiza montada (el armario se puede desmontar completamente si es necesario)

Attributes

- Ancho: 600 mm
- Capacidad de carga: 1500 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Ambos lados
- Profundidad: 1000 mm
- Puerta delantera: Puerta de acero, perforada, apertura simple
- Puerta posterior: Puerta de acero, perforada, apertura simple
- Tipo de armario: Armario de servidor
- Unidades: 26
- Clase de protección IP: IP20
- Montado: sí


Package contents


- Juego de cables de puesta a tierra
- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)
- 2 x llave
- 4 x pie nivelador, M10

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	78.00	105.00	65.00	139.20	950,040.00
Packaging Unit Inside	1	78.00	105.00	65.00	139.20	950,040.00
Packaging Unit Single	1	78.00	105.00	65.00	139.20	950,040.00
Net single without Packaging	1	77.00	100.00	60.00	134.20	0.00

More images:








Safety notes

- Garantice una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos instalados.
- Los armarios de red no deben llenarse en exceso y las aberturas de ventilación no deben bloquearse.
- Los cables deben colocarse ordenadamente y organizarse en canaletas o bandejas.
- Utilice dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger los aparatos sensibles de los picos de corriente o los rayos.
- Evite la humedad respetando la clase de protección IP correspondiente.
- Asegúrese de que la caja y los dispositivos utilizados están correctamente conectados a tierra.
- En las regiones donde las tormentas son frecuentes, debe integrarse una protección profesional contra los rayos en el suministro eléctrico.
- Para evitar una carga desigual, monte siempre las unidades más pesadas en la parte inferior del armario.
- Desconecte los dispositivos instalados de la fuente de alimentación durante los trabajos de mantenimiento o instalación.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com