

DIGITUS® Serverskåp Unique Server-N-serien - 800x1000 mm (BxD)

DN-31303-B

EAN 4016032505143



42U serverskåp, Unique Server-N 2053x800x1000 mm, svart (RAL 9005)

Serverskåpen i Unique Server-N-serien har utformats och tillverkats för särskilt bekväm och flexibel nätverkskabling. Sofistikerade optimeringar ger marknadskompatibel stabilitet med maximal flexibilitet. Ett modulärt baschassi, som kan öppnas med hjälp av skruvade 483 mm (19") blindpaneler, erbjuder tillräckligt med utrymme för alla typer av kablar. Det finns även kabelgenomföringar med borstar på baksidan av golvchassit. Generösa vertikala kabelkanaler med hjälpmedel för kabeldragning och lock, installerade i fronten (från 800 mm skåpbredd), samt integrerade hållare för uttagslister i det bakre skåpsområdet, kompletterar serverskåpets mångsidiga funktioner perfekt. Perforerade ståldörrar, både på framsidan och baksidan, ger förbättrad luftcirkulation och därmed optimal passiv kylning. Två par vevade och galvaniserade 483 mm (19") profilskenor, märkta med höjdenheter som kan läsas i motsatta riktningar, är installerade inuti. De är steglöst justerbara och anslutna till extra djupstag i skåpet. Varje skåp är en robust stålkonstruktion tillverkad av upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen sker genom elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Modulära låsbara och avtagbara sidopaneler och dörrar förbättrar tillgängligheten. Dörrarnas gångjärn kan bytas ut. Tack vare den demonterbara konstruktionen kan skåpen dessutom demonteras helt vid behov.

DIGITUS®-serverskåpen i Unique Server-N-serien kombinerar maximal stabilitet med optimal flexibilitet i kabelhanteringen, för de höga krav som ställs på modern IT-infrastruktur med de mest skiftande applikationsscenarier.

- Skyddsklass IP20
- Skyddsklass (IK-slagtålighetsnivå): IK07
- Fram- och bakdörr av 70% perforerat stål
- Svängbart handtag med profilhalvcylinderlås inkl. nyckel typ 333 på fram- och bakdörr
- 1-punktslåsning på alla dörrar
- Avtagbara sidopaneler med fönsterlås typ 333 och extra snäpplås
- Inkl. 4 utjämningsfötter M10, medföljer
- 483 mm (19") profilskenor monterade framtill och baktill inuti skåpet, steglöst justerbara

- 483 mm (19") profilskenor är galvaniserade och numrerade i motsatt riktning till höjdenheterna
- 483 mm (19") profilskenor är anslutna till djupstag för ökad stabilitet
- Hög lastkapacitet för profilskenorna på 483 mm (19") på upp till 1200 kg
- Installationsdjup för komponenter min.-max.: 688-943 mm
- Vertikala kabelkanaler med hjälpmedel för kabeldragning och täckpanel monterad i frontpanelen
- Modulärt, öppningsbart baschassi med löstagbara 19" blindpaneler (450 x 670 mm)
- Kabelgenomföringar i sockeln: 400 x 170 mm (baksida), 90 x 750 mm (sida)
- Kabelgenomföringar i taket: 90 x 750 mm (i sidled)
- Integrerade PDU-hållare i det bakre skåpsområdet till vänster och höger
- Taket är förberett för att rymma en fläktenhet och ett monterat, avtagbart lock
- Jordningspunkter i kapslingen och på löstagbara dörrar/väggar
- Redo för omedelbar användning: Leveransen är monterad (skåpet kan demonteras helt vid behov)

Attributes

- Bakre dörr: Ståldörr, perforerad, dubbel öppning
- Belastningskapacitet: 1200 kg
- Bredd: 800 mm
- Djup: 1000 mm
- Enheter: 42
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: Ståldörr, perforerad, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Serverskåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

Package contents

- Set med jordkabel
- Installationssats (skruvar, muttrar, brickor)
- 2 x nyckel
- 4 x nivelleringsfot, M10

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	148.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Packaging Unit Inside	1	148.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Packaging Unit Single	1	148.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Net single without Packaging	1	145.00	100.00	80.00	205.30	0.00

More images:

Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverkskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com