

Digitus® Inyector Gigabit Ethernet PoE++, 802.3bt

DN-95104-1

EAN 4016032505785



Injector Gigabit Ethernet PoE++, 802.3bt Clavijas de alimentación: 4/5(+), 7/8(-) y 1/2(-), 3/6 (+), 60W

Con la ayuda del inyector PoE de Digitus, puede minimizar el esfuerzo de cableado al instalar dispositivos compatibles con PoE, como cámaras de red IP. El suministro de datos y energía para los dispositivos se realiza únicamente a través de un cable Ethernet. Esto elimina la necesidad de tender un cable de alimentación independiente y le permite ampliar su red incluso donde no haya enchufes o cables de alimentación. El inyector es totalmente compatible con el estándar IEEE 802.3bt Ultra PoE y ofrece una potencia de salida de 60 vatios.

Minimice el esfuerzo de cableado para puntos de acceso inalámbricos, teléfonos IP o cualquier otro dispositivo con capacidad PoE.

- Cumple la norma 802.3bt PoE++.
- Fácil fusión de cables de alimentación y datos en un solo cable
- Amplíe su red donde no haya líneas eléctricas ni enchufes
- No requiere configuración
- Admite todos los dispositivos PoE compatibles con IEEE 802.3bt (por ejemplo, puntos de acceso, teléfonos VoIP y cámaras IP)
- Alcance de transmisión de hasta 100 m; con un extensor PoE adicional, incluso de hasta 400 m
- Autoconsumo: 1,6 W máx.
- Autoconsumo (totalmente utilizado): 10 W Máx.
- Entrada: 1x RJ-45 (datos)

- Salida: 1x RJ-45 (alimentación y datos)
- Salida de datos: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
- Potencia de salida: 60 vatios
- Tensión de salida: 55 V CC
- Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +45 °C
- Dimensiones: 193 mm x 85 mm x 41 mm
- Peso: 164,7 g
- La salida dispone de limitador de corriente, protección contra cortocircuitos y detección y clasificación automática de dispositivos terminales.
- Especificaciones de consumo eléctrico: 100 - 240 V CA 1,5 A 50/60 Hz
- Consumo de energía del dispositivo (máx.) 1,172W

Attributes

- Capacidad de potencia PoE: 60 W
- Estándar PoE: IEEE802.3bt (PoE++)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no

Package contents

- Inyector PoE
- QIG (Guía de instalación rápida)
- Fuente de alimentación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	1.82	49.00	40.00	29.50	57,820.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	11.80	7.50	8.50	752.25
Net single without Packaging	1	0.17	11.20	4.70	3.20	0.00

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com