

Digitus® Iniettore Gigabit Ethernet PoE++, 802.3bt

DN-95104-1

EAN 4016032505785



Iniettore Gigabit Ethernet PoE++, 802.3bt Spine di alimentazione: 4/5 (+), 7/8 (-) e 1/2 (-), 3/6 (+), 60W

Con l'ausilio dell'injector PoE di Digitus, è possibile ridurre al minimo lo sforzo di cablaggio quando si installano dispositivi con capacità PoE, come le telecamere di rete IP. I dati e l'alimentazione dei dispositivi vengono forniti solo tramite un cavo Ethernet. Ciò elimina la necessità di posare un cavo di alimentazione separato e consente di espandere la rete anche in assenza di prese o cavi di alimentazione. L'injector è pienamente compatibile con lo standard IEEE 802.3bt Ultra PoE e fornisce una potenza di uscita di 60 watt.

Riducete al minimo lo sforzo di cablaggio per AP wireless, telefoni IP o qualsiasi altro dispositivo compatibile con PoE!

- Conforme allo standard 802.3bt PoE++
- Facile fusione di cavi di alimentazione e dati in un unico cavo
- Espandere la rete dove non ci sono linee o prese di corrente
- Non è richiesta alcuna configurazione
- Supporta tutti i dispositivi PoE conformi allo standard IEEE 802.3bt (ad esempio, punti di accesso, telefoni VoIP e telecamere IP).
- Portata di trasmissione fino a 100 m - con un extender PoE aggiuntivo anche fino a 400 m
- Autoconsumo: 1,6 W max.
- Autoconsumo (completamente utilizzato): 10 W Max.

- Ingresso: 1x RJ-45 (dati)
- Uscita: 1x RJ-45 (alimentazione e dati)
- Uscita dati: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
- Potenza di uscita: 60 watt
- Tensione di uscita: 55V DC
- Intervallo di temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C
- Dimensioni: 193 mm x 85 mm x 41 mm
- Peso: 164,7 g
- L'uscita è dotata di un limitatore di corrente, di una protezione contro i cortocircuiti e di un sistema automatico di rilevamento e classificazione dei dispositivi terminali.
- Specifiche sul consumo di energia: 100 - 240V AC 1,5A 50/60Hz
- Consumo di energia del dispositivo (max.): 1,172W

Attributes

- Budget di potenza PoE: 60 W
- Standard PoE: IEEE802.3bt (PoE++)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: no

Package contents

- Iniettore PoE
- QIG (Guida rapida all'installazione)
- Unità di alimentazione

| Logistics | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 60 | 1.82 | 49.00 | 40.00 | 29.50 | 57,820.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.03 | 11.80 | 7.50 | 8.50 | 752.25 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.17 | 11.20 | 4.70 | 3.20 | 0.00 |

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com