

DIGITUS® DIGITUS USB-C 3.0 Dual HDMI KVM Switch, 2-port, 4K60Hz, Core Line

DS-12856

EAN 4016032506577



KVM-switch, 2x2 HDMI, 4K@60Hz 3x USB3.0, 1x USB C, Core Line

DIGITUS USB-C 3.0 Dual HDMI KVM Switch, 2-port, 4K60Hz, Core Line
Två datorer, två bildskärmar - fullständig kontroll via en enda tangentbords- och muskombination och knivskarp 4K-bildkvalitet. DIGITUS® USB-C 3.0 Dual HDMI KVM Switch från Core Line möjliggör samtidig styrning av två HDMI™-kompatibla datorer med dubbla bildskärmsutgångar - perfekt för arbetsstationer med två bildskärmar. Växling mellan systemen sker enkelt med hjälp av en tryckknapp eller den medföljande trådbundna fjärrkontrollen. Förutom stöd för upp till 4K@60Hz (YUV 4:4:4), HDR och HDCP erbjuder switchen även utökade anslutningsmöjligheter för USB-kringutrustning. Tre USB-A 3.0-portar och en USB-C 3.0-port möjliggör delad användning av lagringsenheter, skrivare eller inmatningsenheter med datahastigheter på upp till 5 Gbit/s. Obs: När du använder externa hårddiskar eller SSD-enheter med högre strömförbrukning rekommenderas att du använder en extra 5V/2A-strömadapter (ingår ej). En integrerad 3,5 mm ljudutgång ger klart stereoljud. Strömförsörjning sker via USB-C; en valfri anslutning för en extern strömförsörjning finns tillgänglig för enheter med högre strömkrav.

Växla sömlöst mellan två enheter utan att behöva återansluta - 4K@60Hz, USB 3.0, ljud och en kompakt design säkerställer effektivt arbete och en städad skrivbordsmiljö.

- Ingångar: 2x HDMI™ (för två enheter), 2x USB-C 3.0 (data/kontroll)

- Utgångar: 2x HDMI™ (enkel skärm), 3x USB-A 3.0 (upp till 5 Gbps), 1x USB-C 3.0 (upp till 5 Gbps), 1x ljud 3,5 mm
- Styrning :Koppling via knapp på apparaten eller via fjärrkontroll (1,5 m, magnetisk)
- Videoupplösning: Upp till 4K@60Hz (YUV 4:4:4), HDR-stöd, 3D-kompatibel
- Ljud : Stereo (3,5 mm), DTS, Dolby Digital, TrueHD
- Videobandbredd: Upp till 6,0 Gbit/s per kanal / 18 Gbit/s totalt
- Format som stöds: LPCM, DTS, Dolby Digital, HDCP 1.4 / 2.2
- Material i höljet: Aluminiumhölje för stabilitet och kylning
- Mått (L x B x H): 135 x 60 x 30 mm
- Vikt :227 g
- Strömförsörjning: Via USB-C (DC 5V), valfri 5V/2A strömförsörjning rekommenderas för strömkrävande USB-enheter

Attributes

- Antal portar: 2
- Gränssnitt: HDMI

Package contents

- 1x USB-C 3.0 Dual HDMI™ KVM-switch, 2-portar
- 2x USB-A till USB-C 3.0 datakabel (1,5 m)
- 1x USB-A till USB-C strömkabel (1 m)
- 1x fjärrkontroll med magnetisk bas (1,5 m)
- 1x snabbstartsguide

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.60	31.00	32.50	39.50	39,796.20
Packaging Unit Inside	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.23	13.50	6.00	3.00	0.00

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com