DIGITUS® DIGITUS USB-C 3.0 Çift HDMI KVM Anahtarı, 2 bağlantı noktalı, 4K60Hz, Çekirdek Hattı

DS-12856

EAN 4016032506577



KVM anahtarı, 2x2 HDMI, 4K@60Hz 3x USB3.0, 1x USB C, Çekirdek Hattı

DIGITUS USB-C 3.0 Çift HDMI KVM Anahtarı, 2 portlu, 4K60Hz, Core Line İki bilgisayar, iki monitör - tek bir klavye ve fare kombinasyonu ve keskin 4K görüntü kalitesi ile tam kontrol. Core Line'ın DIGITUS® USB-C 3.0 Çift HDMI KVM Anahtarı, iki monitörlü iş istasyonları için ideal olan çift ekran çıkışına sahip iki HDMI™ özellikli bilgisayarın aynı anda kontrol edilmesini sağlar. Bir düğme veya birlikte verilen kablolu uzaktan kumanda kullanılarak sistemler arasında geçiş yapmak zahmetsizdir. Anahtar, 4K@60Hz (YUV 4:4:4), HDR ve HDCP'ye kadar desteğin yanı sıra USB çevre birimleri için genişletilmiş bağlantı seçenekleri de sunar. Üç USB-A 3.0 bağlantı noktası ve bir USB-C 3.0 bağlantı noktası, 5 Gbit/sn'ye kadar veri hızlarına sahip depolama aygıtlarının, yazıcıların veya giriş aygıtlarının ortak kullanımını sağlar. Not: Daha yüksek güç tüketimine sahip harici sabit diskler veya SSD'ler kullanırken, ek bir 5V/2A güç adaptörü (ürünle birlikte verilmez) kullanılması önerilir. Entegre 3,5 mm ses çıkışı net stereo ses sağlar. Güç USB-C üzerinden sağlanır; daha yüksek güç gereksinimi olan cihazlar için harici bir güç kaynağı için isteğe bağlı bir bağlantı mevcuttur.

Yeniden bağlanmak zorunda kalmadan iki cihaz arasında sorunsuzca geçiş yapın. 4K@60Hz, USB 3.0, ses ve kompakt tasarım verimli çalışma ve düzenli bir masa ortamı sağlar.

- Girişler: 2x HDMI™ (iki cihaz için), 2x USB-C 3.0 (veri/kontrol)
- Çıkışlar: 2x HDMI™ (tek ekran), 3x USB-A 3.0 (5 Gbps'ye kadar), 1x USB-C 3.0 (5 Gbps'ye kadar), 1x ses 3,5 mm
- Kontrol :Cihaz üzerindeki düğme veya uzaktan kumanda (1,5 m, manyetik) aracılığıyla anahtarlama
- Video çözünürlüğü: 4K@60Hz'e kadar (YUV 4:4:4), HDR desteği, 3D uyumlu
- Ses : Stereo (3,5 mm), DTS, Dolby Digital, TrueHD
- Video bant genişliği: Kanal başına 6,0 Gbit/sn'ye kadar / toplam 18 Gbit/sn
- Desteklenen formatlar: LPCM, DTS, Dolby Digital, HDCP 1.4 / 2.2
- Gövde malzemesi: Stabilite ve soğutma için alüminyum gövde
- Boyutlar (U x G x Y): 135 x 60 x 30 mm
- Ağırlık :227 g
- Güç kaynağı: USB-C (DC 5V) üzerinden, yoğun güç tüketen USB cihazları için isteğe bağlı 5V/2A güç kaynağı önerilir

Attributes

- Arabirim: HDMI
- Bağlantı noktası sayısı: 2

Package contents

- 1x USB-C 3.0 Çift HDMI™ KVM Anahtarı, 2 bağlantı noktalı
- 2x USB-A - USB-C 3.0 veri kablosu (1,5 m)
- 1x USB-A - USB-C güç kablosu (1 m)
- 1x manyetik tabanlı uzaktan kumanda (1,5 m)
- 1x hızlı başlangıç kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.60	31.00	32.50	39.50	39,796.20
Packaging Unit Inside	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.23	13.50	6.00	3.00	0.00

More images:









Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com