


DIGITUS® Cavo patch CAT 6 U-UTP Slim, 5 m, rosso, 10 pezzi

DK-1618-050S-R-10
EAN 4016032507802



Cavo patch CAT 6 U-UTP Slim, Ku, LSZH AWG 32/7, lunghezza 5 m, rosso, 10 pz.

I cavi patch DIGITUS® CAT 6 U-UTP Slim con una frequenza di trasmissione fino a 250 MHz sono dotati di un diametro esterno ridotto di soli 2,7 mm e di una guaina flessibile, che consente un utilizzo versatile e poco ingombrante in qualsiasi rete. I cavi sono dotati di conduttori in rame AWG 32/7 a trefoli e di una struttura a coppie twistate non schermate (U-UTP), che garantisce flessibilità e durata. Sono prodotti in conformità agli standard ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6, garantendo una conformità affidabile alle specifiche internazionali. Ogni cavo è dotato di una guaina stampata antipiega con scarico della trazione e di una protezione a leva di bloccaggio che impedisce il danneggiamento del cavo e le rotture di bloccaggio. Questi cavi patch sottili sono forniti in confezione hangtag DIGITUS® e sono la soluzione ideale per il cablaggio strutturato di uffici, abitazioni o ambienti ad alta densità.

Standard a prova di futuro e prestazioni CAT 6 affidabili per la vostra rete.

- Involucro esterno: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Diametro totale: 2,7 mm ± 0,15 mm
- Cavo a trefoli: AWG 32/7 rame nudo, 0,08 ± 0,005 mm
- Isolamento: HD-PE (polietilene ad alta densità)
- Raggio di curvatura: 15x diametro esterno
- Spina: spina RJ45
- Codice colore: Arancione x bianco, verde x bianco, blu x bianco, marrone x bianco

- Standard di cablaggio: EIA/TIA 568B
- Assegnazione del PIN: 1:1
- Resistenza di contatto: massimo 376,96 mΩ/km a 20 °C
- Sbilanciamento della resistenza: massimo 3 %.
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C
- Ritardo di fiamma: IEC 60332-1
- Emissione di fumo: IEC 61034
- Applicazioni tipiche: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- Standard: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
- Rigidità dielettrica: 500 V di corrente alternata per 1 minuto senza rottura (TIA/EIA-364-21)
- Durata: 750 cicli di accoppiamento
- Confezione: etichetta DIGITUS
- 10 pezzi


Attributes

- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Configurazione: 1:1
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: U-UTP, non schermato
- Lunghezza: 5 m
- Colore: rosso
- Guaina: LSOH
- Versione stretta: sì
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	10.60	46.00	29.00	29.00	38,686.00
Packaging Unit Inside	1	0.53	23.00	20.00	7.00	3,220.00
Packaging Unit Single	1	0.53	23.00	20.00	7.00	3,220.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com