DIGITUS® Multitoma com perfil de alumínio, 9 tomadas com contacto de segurança, cabo de alimentação de 2 m com ficha com contacto de segurança

DN-95444

EAN 4016032508366



PDU de alumínio de 1U, montagem em armário, 9 tomadas com contacto de proteção 16 A, 4000 W, 250 V CA, 50/60 Hz,

As regletas DIGITUS® são a solução perfeita para o seu armário de rede ou de servidores de 482,6 mm (19"). Otimizadas para montagem em armário, as regletas DIGITUS® com 220-240 V a 50-60 Hz oferecem o melhor desempenho com uma carga adequada. O material de fixação de 482,6 mm (19") fornecido garante uma fixação ideal nos trilhos de perfil dos seus armários. Cada régua de tomadas pode ser montada na horizontal ou na vertical e, dependendo do tipo de armário, é possível fixá-la com as tomadas viradas para cima ou para baixo.

Alimentação elétrica segura e profissional na gama de 482,6 mm (19")

- Instalação horizontal de 19" no rack
- Entrada: CEE 7/7, 230 - 250 V CA/ 16 A
- Saídas: 9 tomadas com contacto de proteção, máx. 16 A por saída
- Cabo de alimentação: secção do cabo: 1,5 mm², comprimento: 2 m
- Rotação das saídas: 45°
- Caixa: perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0r
- Dimensões: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (A x L x P)

Attributes

- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Outlets: CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents

- 1 extensão
- 2 suportes de fixação
- 1 Instruções de segurança

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.50	19.50	52.00	30.50	30,927.00
Packaging Unit Inside	1	0.95	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.95	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.80	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:















Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com