

DIGITUS® PDU Basis IT, monofásica, 32 A, 24 tomas C13, 2 tomas C19, 4 tomas con toma de tierra, cable de alimentación de 3 m, conector IEC 60309 de 32 A

DN-95453

EAN 4016032508373



IT BASIS PDU, vertical, monofásica 32 A, 24 x C13, 2 x C19 4 tomas con contacto de protección, cable de 3 m, enchufe de 32 A

Las regletas de enchufes DIGITUS® son la solución perfecta para su armario de red o de servidores. En lo que respecta a la distribución de la corriente, la PDU cumple los requisitos de numerosas aplicaciones en el ámbito de las tecnologías de la información, las redes y los laboratorios. Las tomas individuales C13 y C19 están equipadas con un sistema de protección contra el desenganche. Está diseñada para su instalación vertical, lo que ahorra unidades de altura y ofrece más espacio para otros dispositivos. La regleta de 30 salidas cuenta con excelentes características físicas y está diseñada para una potencia de hasta 8.000 W (250 V CA / 32 A), lo que permite alcanzar el mejor rendimiento con la carga adecuada.

Solución de distribución eléctrica segura y profesional para requisitos informáticos exigentes en armarios de red y de servidores

- Protección contra el desenganche en cada toma (para cables estándar C13 y C19)
- Instalación vertical
- Carcasa: perfil de aluminio
- Componentes de plástico de ABS UL-94V-0
- Disyuntores integrados, 2 x 16 A

- Cable de alimentación: 4 mm², conector IEC 60309 de 32 A
- Cable de alimentación: 3 m
- Carga máxima: 8000 W / 230 - 250 V CA / 32 A (50/60 Hz)
- Tomas de corriente: 24 tomas C13, 2 tomas C19, 4 tomas 7/3
- Corriente de salida: C13 (10 A), C19 (16 A), toma con contacto de protección (16 A)
- Dimensiones (largo x ancho x profundidad): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Color: negro

Attributes

- Características adicionales: Interruptor
- Conector macho de entrada: IEC 60309 32A 1 fase/N/PE 6h
- Corriente: 32 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor OU
- Potencia: 7,3 kVA
- Salidas: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19, CEE 7/3
- Voltios: 230 V

Package contents

- 1 regleta
- 1. Indicaciones de seguridad

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	17.65	23.50	43.50	162.50	166,116.00
Packaging Unit Inside	1	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.41	10.00	21.00	160.00	33,600.00
Net single without Packaging	1	3.15	6.00	4.50	150.00	0.00

More images:



Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com