DIGITUS® PDU Basis IT, monofase 32 A, 24 prese C13, 2 prese C19, 4 prese con messa a terra, cavo di alimentazione da 3 m, spina IEC 60309 da 32 A

DN-95453

EAN 4016032508373



IT BASIS PDU, verticale, monofase 32 A, 24 prese C13, 2 prese C19 4 prese con polo di terra, cavo da 3 m, spina da 32 A

Le prese multiple DIGITUS® sono la soluzione perfetta per il vostro armadio di rete o per server. Per quanto riguarda la distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di numerose applicazioni nei settori IT, delle reti e dei laboratori. Le singole prese C13 e C19 sono dotate di un dispositivo di sicurezza anti-estrazione. È progettata per l'installazione verticale, il che consente di risparmiare unità di altezza e offre più spazio per ulteriori dispositivi. La presa multipla con 30 uscite presenta eccellenti caratteristiche fisiche ed è progettata per una potenza fino a 8.000 W (250 V CA / 32 A), consentendo di ottenere le migliori prestazioni con un carico adeguato.

Soluzione di distribuzione dell'energia elettrica sicura e professionale per esigenze IT complesse in armadi di rete e server

- Protezione anti-estrazione su ogni presa (per cavi standard C13 e C19)
- Installazione verticale
- Alloggiamento: profilo in alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Interruttori automatici integrati, 2 x 16 A
- Cavo di alimentazione: 4 mm², spina IEC 60309 da 32 A
- Cavo di alimentazione: 3 m
- Carico massimo: 8000 W / 230 - 250 V CA / 32 A (50/60 Hz)
- Prese: 24 prese C13, 2 prese C19, 4 prese 7/3
- Corrente in uscita: C13 (10 A), C19 (16 A), presa con messa a terra (16 A)
- Dimensioni (L x P x A): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Colore: nero

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Interruttore automatico
- Corrente: 32 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack 0U
- Potenza: 7,3 kVA
- Prese: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19, CEE 7/3
- Spina di ingresso: IEC 60309 32A monofase/N/PE 6h
- Volt: 230 V

Package contents

- 1 ciabatta
- 1 Istruzioni di sicurezza

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	17.65	23.50	43.50	162.50	166,116.00
Packaging Unit Inside	1	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.41	10.00	21.00	160.00	33,600.00
Net single without Packaging	1	3.15	6.00	4.50	150.00	0.00


More images:





















Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com