

DIGITUS® Basis IT PDU, 1-fasig 32 A, 24 x C13, 2 x C19, 4 x gearde stopcontacten, 3 m aansluitkabel, IEC 60309 32 A-stekker

DN-95453

EAN 4016032508373



IT BASIS PDU, verticaal, 1-fasig 32 A, 24 x C13, 2 x C19 4 x gearde stekker, kabel van 3 m, 32 A-stekker

De DIGITUS®-stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Wat de stroomverdeling betreft, voldoet de PDU aan de eisen van talrijke toepassingen in de IT, netwerktechniek en laboratoria. De afzonderlijke C13- en C19-uitgangen zijn voorzien van een uittrekbeveiliging. De stekkerdoos is ontworpen voor verticale inbouw, wat hoogte-eenheden bespaart en meer ruimte biedt voor andere apparaten. De stekkerdoos met 30 uitgangen beschikt over uitstekende fysieke eigenschappen en is ontworpen voor een vermogen tot 8.000 W (250 VAC / 32 A), waardoor bij een passende belasting de beste prestaties kunnen worden behaald.

Veilige en professionele stroomverdelingsoplossing voor veeleisende IT-toepassingen in netwerk- en serverkasten

- Uittrekbeveiliging op elke uitgang (voor standaardkabels van het type C13 en C19)
- Verticale installatie
- Behuizing: aluminiumprofiel
- Kunststofonderdelen van ABS UL-94V-0
- Geïntegreerde aardlekschakelaars, 2 x 16 A

- Netvoedingskabel: 4 mm², IEC 60309 32 A-stekker
- Aansluitkabel: 3 m
- Max. belasting: 8000 W / 230 - 250 V AC / 32 A (50/60 Hz)
- Stopcontacten: 24 x C13-stopcontact, 2 x C19-stopcontact, 4 x 7/3-stopcontact
- Uitgangsstroom: C13 (10 A), C19 (16 A), gearde stekker (16 A)
- Afmetingen (L x B x D): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Kleur: zwart

Attributes

- Aanvullende kenmerken: Stroomonderbreker
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6 h
- Installatie: Rack OU
- Stroom: 32 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19, CEE 7/3
- Vermogen: 7,3 kVA
- Volts: 230 V

Package contents

- 1 stekkerdoos
- 1 Veiligheidsinstructies

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	17.65	23.50	43.50	162.50	166,116.00
Packaging Unit Inside	1	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.41	10.00	21.00	160.00	33,600.00
Net single without Packaging	1	3.15	6.00	4.50	150.00	0.00

More images:



Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com