

DIGITUS® Basis IT PDU, enfas 32 A, 24 x C13, 2 x C19, 4 x jordade uttag, 3 m anslutningskabel, IEC 60309 32 A-kontakt

DN-95453

EAN 4016032508373



IT BASIS PDU, vertikal, 1-fas 32 A, 24 x C13, 2 x C19 4 x jordkontakt, 3 m kabel, 32 A-kontakt

DIGITUS®-uttagslisterna är den perfekta lösningen för ditt nätverks- eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU:n kraven för många tillämpningar inom IT, nätverksteknik och laboratorier. De enskilda C13- och C19-uttagen är försedda med ett utdragningskydd. Den är konstruerad för vertikal installation, vilket sparar höjdenheter och ger mer utrymme för ytterligare enheter. Eluttagslistan med 30 uttag har utmärkta tekniska egenskaper och är konstruerad för en effekt på upp till 8 000 W (250 VAC / 32 A), vilket gör att bästa möjliga prestanda kan uppnås vid lämplig belastning.

Säker och professionell strömfördelningslösning för krävande IT-behov i nätverks- och serverskåp

- Utdragssäkring vid varje uttag (för standardkablar av typ C13 och C19)
- Vertikal installation
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter av ABS UL-94V-0
- Inbyggda jordfelsbrytare, 2 x 16 A
- Nätanslutning: 4 mm², IEC 60309 32 A-kontakt

- Anslutningskabel: 3 m
- Max. belastning: 8000 W / 230–250 V växelström / 32 A (50/60 Hz)
- Eluttag: 24 x C13-uttag, 2 x C19-uttag, 4 x 7/3-uttag
- Utgångsström: C13 (10 A), C19 (16 A), jordkontakt (16 A)
- Mått (L x B x D): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Färg: Svart

Attributes

- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6h
- Installation: Rack OU
- Ström: 32 A
- Ström: 7,3 kVA
- Utgångar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19, CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Ytterligare egenskaper: Säkerhetsbrytare

Package contents

- 1 eluttagslist
- 1 Säkerhetsanvisningar

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	17.65	23.50	43.50	162.50	166,116.00
Packaging Unit Inside	1	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.41	10.00	21.00	160.00	33,600.00
Net single without Packaging	1	3.15	6.00	4.50	150.00	0.00

More images:



Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com