

DIGITUS® CAT 6 U/UTP patchkabel för utomhusbruk, PE

DK-1617-030-OD

EAN 4016032508441



CAT 6 U-UTP patchkabel för utomhusbruk, Ku, PE AWG 26/7, längd 3 m, svart mantelfärg

DIGITUS® kategori 6 klass E patchkablar är tillverkade och testade enligt ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173 CAT 6-standarden. De garanterar att kabelinstallationen överensstämmer med ISO & EN Channel-specifikationen och erbjuder utmärkt prestanda i DIGITUS® CAT 6-kablage. Prestandan har testats upp till 250 MHz, inklusive prestandaegenskaper som near-end crosstalk ("NEXT"). DIGITUS® patchkablar har utvecklats speciellt för att fullt ut uppfylla alla krav inom de olika applikationsområdena. Varje kabel är försedd med en gjuten anti-kink genomföring med dragavlastning. Genomföringen har också ett spärrhakskydd som förhindrar att kabeln hakar upp sig och att spärrhaken bryts av från kontakten. Med det UV-beständiga PE-ytterhöljet möjliggör denna patchkabel för utomhusbruk säker installation i områden med kraftiga temperaturvariationer och som utsätts för sol.

Enastående prestanda och anslutningskvalitet för ditt nätverk med UV-beständighet.


- 2x RJ45-kontakt (8P8C)
- Kåpor med böjskydd, dragavlastning och skydd för spärrhaken
- Längdbeteckning på mössorna
- Inre ledare: Koppar (Cu)
- UV-beständig, syra-, alkali- och korrosionsbeständig
- Drifttemperaturområde: -20 °C upp till +60 °C

Attributes

- Konfiguration: 1:1
- Kategori: CAT 6
- Skärmning: U-UTP, oskärmad
- Längd: 3 m
- Färg: svart
- Kompakt version: no
- Mantel: PE
- Struktur: 4 x 2 AWG 26/7, partvinnad
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	11.00	36.00	36.00	27.00	34,992.00
Packaging Unit Inside	10	0.92	15.00	30.00	36.00	16,200.00
Packaging Unit Single	1	0.09	1.60	17.00	25.00	680.00
Net single without Packaging	1	0.08	300.00	1.20	1.30	0.00

More images:

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablarna får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com