

DIGITUS® Cabo de ligação exterior CAT 6 U/UTP, PE, 10 peças

DK-1617-030-OD-10
EAN 4016032508540



Cabo de ligação exterior CAT 6 U-UTP, Ku, PE, 10 pcs. AWG 26/7, comprimento 3 m, cor da bainha preta

Os cabos de ligação DIGITUS® Categoria 6 Classe E são fabricados e testados de acordo com a norma ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Eles garantem que a instalação do cabo está em conformidade com a especificação ISO & EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6. O desempenho foi testado até 250 MHz, incluindo características de desempenho como a diafonia próxima da extremidade ("NEXT"). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todos os requisitos nas várias áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com um ilhó moldado anti-torção com alívio de tensão. O ilhó também possui uma proteção da alavanca de fecho, que evita que o cabo fique preso e que a alavanca de fecho se solte da ficha. Com o revestimento exterior em PE resistente aos raios UV, este cabo de ligação para exterior permite uma instalação segura em áreas com fortes flutuações de temperatura e expostas ao sol.

Excelente desempenho e qualidade de ligação para a sua rede com resistência aos raios UV.

- 2x ficha RJ45 (8P8C)
- Capotas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de fecho
- Designação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: Cobre (Cu)
- Resistente aos raios UV, aos ácidos, aos álcalis e à corrosão
- Gama de temperaturas de funcionamento: -20 °C até +60 °C
- 10 peças




Attributes

- Configuration: 1:1
- Category: CAT 6
- Shielding: U-UTP, unshielded
- Length: 3 m
- Color: black
- Jacket: PE
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.00	36.00	36.00	27.00	34,992.00
Packaging Unit Inside	1	1.10	12.00	30.00	36.00	12,960.00
Packaging Unit Single	1	1.10	1.60	17.00	25.00	680.00
Net single without Packaging	1	0.00	300.00	1.20	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com