DIGITUS® Cabo de ligação CAT 6A S/FTP para exterior, 10 m, PE, 10 unidades

DK-1644-A-100-OD-10

EAN 4016032508618



Cabo de ligação CAT 6A S-FTP para exterior, Ku, PE, 10 unidades AWG 26/7, comprimento 10 m, revestimento preto

Os cabos de ligação DIGITUS® de categoria 6A, classe E, são fabricados e testados de acordo com as normas ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6A. Garantem que a instalação dos cabos cumpre as especificações ISO e EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6. O desempenho foi testado até 500 MHz, incluindo características de desempenho como, por exemplo, a diafonia de proximidade («NEXT»). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente concebidos para satisfazer plenamente todas as exigências nas diversas áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com um manguito injetado de proteção contra dobras com alívio de tração. Além disso, o manguito possui uma proteção da alavanca de encaixe, que impede que os cabos fiquem presos, bem como que a alavanca de encaixe se parta do conector. Com o revestimento exterior em PE resistente aos raios UV, este cabo de ligação para exterior permite uma instalação segura em áreas sujeitas a fortes variações de temperatura e expostas ao sol.

Excelente desempenho e qualidade de ligação para a sua rede, com resistência aos raios UV.

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Capas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de bloqueio
- Indicação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: cobre (Cu)
- Resistente aos raios UV, aos ácidos, aos álcalis e à corrosão
- Intervalo de temperatura de funcionamento: -20 °C a +60 °C
- 10 unidades


Attributes


- Configuration: 1:1
- Category: CAT 6A
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 10 m
- Color: black
- Jacket: PE
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	11.00	38.00	29.00	28.00	30,856.00
Packaging Unit Inside	1	1.83	14.00	30.00	36.00	15,120.00
Packaging Unit Single	1	1.83	2.80	19.00	27.00	1,436.40
Net single without Packaging	1	0.00	1,000.00	1.20	1.30	0.00

More images:







Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com