


DIGITUS® Moduł Keystone CAT 6A na poziomie komponentów, ekranowany, z beznarzędziowym złączem montażowym

DN-93622

EAN 4016032508779



CAT 6A Component level Keystone Jack, shielded, tool free connection

Moduł Keystone DIGITUS® CAT 6A na poziomie komponentów zapewnia doskonałą wydajność transmisji w profesjonalnych, strukturalnych instalacjach okablowania budynkowego. Posiada certyfikat GHMT na poziomie komponentów i spełnia najwyższe międzynarodowe wymagania dotyczące sieci CAT 6A zgodnie z normami ISO/IEC 11801-1 oraz IEC 60603-7-51. Dzięki temu umożliwia niezawodną transmisję danych w sieci 10-Gigabit Ethernet z częstotliwościami do 500 MHz. W ekskluzywnym wzornictwie DIGITUS® przekonuje solidna obudowa z odlewu cynkowego z ciągłym ekranowaniem 360°, która gwarantuje doskonałą kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) i zapewnia stabilną wydajność sieci nawet w wymagających środowiskach. Technologia podłączania bez użycia narzędzi pozwala na szybką, bezpieczną i bezbłędną instalację bez konieczności stosowania dodatkowych specjalistycznych narzędzi.

Poziom komponentów, wysokowydajne połączenie sieciowe zgodne z normami, charakteryzujące się szybkim, niezawodnym i beznarzędziowym montażem

- Wydajność i normy:
- Kategoria 6A, 10GBASE-T, 500 MHz
- Certyfikowana wydajność na poziomie komponentów
- Zgodność z normą ISO/IEC 11801 (wydanie trzecie)
- Zgodność z normą EN 50173-1
- Zgodność z normą IEC 60603-7-51
- Ekskluzywny projekt obudowy DIGITUS:
- Solidna obudowa z odlewu cynkowego zapewniająca najwyższą stabilność

- Ekranowanie 360°: pełne ekranowanie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
- Kompaktowa konstrukcja o spójnym wyglądzie
- Złącze montażowe bez użycia narzędzi
- Wbudowana odciążka i mocowanie kabla
- Nasadka ochronna przed kurzem do złącza RJ45
- Podłączenie:
- Gniazdo RJ45, 8P8C
- Instalacja okablowania z wykorzystaniem zacisków tnących, oznaczonych kolorami zgodnie z normą EIA/TIA 568 A i B
- Nadaje się do przewodów linkowych i pełnych
- Materiały:
- Materiał obudowy: odlew ciśnieniowy z cynku, niklowany
- Materiał styków: brąz fosforowy
- Powłoka stykowa: na bazie niklu z warstwą złota
- Właściwości elektryczne i mechaniczne:
- Siła wkładania: 30 N (IEC 60603-7-51)
- Siła trzymania: 7,7 kg między wtykiem a gniazdem
- Liczba cykli wtykania: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Odporność na napięcie: 1000 VDC (między stykami), 1500 VDC (między stykiem a masą)
- Zgodność z PoE
- Obsługuje standard IEEE 802.3af (PoE)
- Obsługuje standard IEEE 802.3at (PoE+)
- Obsługuje standard IEEE 802.3bt (4PPoE w łączy stałym)
- Kompatybilność kabli:
- Przekrój przewodu: od AWG 26/7 do AWG 22/1

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	250	6.20	38.00	25.20	20.50	19,630.80
Opakowanie wewnętrzne	25	0.62	23.00	23.00	8.00	4,232.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	15.00	9.00	1.00	135.00
Netto bez opakowania	1	0.00	2.80	1.50	2.20	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.

- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com