

# DIGITUS® Fttx-installationssats, förmonterad, 4-fiber, LC/APC-kontakt, längd 50 m

DN-948050-2

EAN 4016032508816



## Fttx - Installationssats, SM G657A2, 50 m LSZH CPR B2ca, ena änden 4F LC/APC, ena änden tom

Den växande efterfrågan på att bygga ut fiberoptiska nätverk i hemmen kräver produkter som möjliggör en enkel och effektiv installation av detta nätverk. Digitus FTTH installationsskit är en lösning som gör det enkelt att bygga ut och komplettera fibernätet i hemmet. Att installationen är enkel beror på att produkten levereras med alla nödvändiga komponenter, vilket gör att man inte behöver leta efter komponenterna för installationen var för sig. Kopplingsdosan kan monteras på avsedd plats och anslutningen till routern underlättas av att LC/APC-kontakterna redan ingår. Den integrerade fiberdroppkabeln kan sedan dras för att ansluta till husets överlämningspunkt, som installeras i byggnaden som ingångspunkt för fibernätet. Det ger ytterligare anslutningar och skarvmöjligheter för att uppfylla kraven på att skala antalet fiberoptiska anslutningar.

Det kompakta FTTH-kitet med förmonterad fiberoptisk installationssats på ena sidan är perfekt för installation av fiberoptiska höghastighetsanslutningar i byggnaden för nätverksnivå 4.

- FTTH-kopplingsbox :
- Lämplig för väggmontering och montering på toppskena
- 2x LC-APC duplex fiberoptisk koppling med slutare

- Kopplingens slutare skyddar mot laserstrålar och damm
- Adaptertyp: LC/APC Duplex
- Antal portar: 4
- Antal utrustade portar: 2
- Integrerad skarvkasset
- Smidig upprullning av kabeln
- Färg : Vit
- Arbetstemperatur : -40 - + 65 C
- Material: ABS
- FTTH droppkabel :
- 4 fibrer 9/125µm G.657A2 bend-optimerad
- Kabelns diameter: 2,0 mm
- 900µm buffert, lätt att avlägsna
- Dragavlastning av aramid
- LSOH yttermantel, färg vit
- Kabelkonstruktion: I-V(ZN)H
- HLR-utbildning : B2ca
- Drift- och förvaringstemperatur (⊠) : -15 - +70
- Installation Temperaturområde (⊠) : -10 - +60

### Package contents

- Fttx-installationssats, förmonterad, 4-fiber, LC/APC-kontakt, längd 50 m
- Monteringstillbehör (skruvar och pluggar)

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## More images:



## Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kabelarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kabelarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)