DIGITUS® Leitor de códigos de barras avançado, com fio

DA-81006

EAN 4016032508830



Leitor de códigos de barras avançado, com fio, 1D/2D 2m/s, 1280x1024, IP52

O Advanced Barcode Scanner é a solução ideal para todas as áreas de trabalho onde a fiabilidade, a velocidade e a facilidade de utilização são cruciais. Equipado com a moderna tecnologia de leitura 2D, o dispositivo capta códigos de barras 1D clássicos e códigos 2D modernos com rapidez e precisão - independentemente de se tratar de etiquetas, documentos ou códigos digitais em ecrãs. Graças ao elevado desempenho de leitura de até 300 leituras por segundo, até mesmo grandes volumes de leitura podem ser tratados de forma eficiente. A cruz de mira verde altamente visível, em combinação com a luz de iluminação branca, assegura um alinhamento intuitivo e minimiza os desalinhamentos na utilização quotidiana. O generoso ângulo de leitura permite uma leitura cómoda a partir de praticamente qualquer posição, sem interromper o fluxo de trabalho. O Advanced Barcode Scanner impressiona pela sua versatilidade e adapta-se de forma flexível a diferentes ambientes de trabalho. Os diferentes modos de leitura - manual, contínuo e modo de reconhecimento automático - permitem uma personalização óptima dos processos individuais. O amplo suporte de normas comuns de códigos de barras faz do scanner uma solução à prova de futuro para uma vasta gama de aplicações, desde a administração e logística até às áreas médicas. Estão disponíveis várias interfaces para uma integração simples nos sistemas existentes. No modo USB-HID, o scanner está pronto para utilização imediata e funciona sem instalação de controladores adicionais. Isto torna-o ideal para implementações rápidas em vários postos de trabalho. O suporte de scanner fornecido também suporta o funcionamento estacionário, por exemplo, em caixas registadoras, estações de trabalho ou mesas de laboratório. O Advanced Barcode Scanner também impressiona na utilização diária contínua graças ao seu design ergonómico e baixo peso. A caixa robusta pode ser desinfectada e foi concebida para utilização em ambientes médicos e higienicamente sensíveis. A superfície lisa permite uma limpeza rápida e fácil durante o trabalho quotidiano. Com uma classificação de proteção IP52, o scanner também está protegido contra poeiras e gotas de água, o que o torna ideal para uma utilização profissional diária.

Leitor de códigos de barras 2D de alta resolução para uma leitura fiável e rápida de códigos de barras 1D e 2D, incluindo códigos QR. Ideal para utilização profissional no retalho, na logística e no sector da saúde.

- Tecnologia de digitalização: gerador de imagens de área 2D
- Fonte de luz: Luz de iluminação branca, cruz de alvo verde
- Sensor de imagem: CMOS 1280 x 1024 píxeis
- Ângulo de varrimento: ângulo de rotação ±360°, ângulo de inclinação ±65°, ângulo de declinação ±65°
- Precisão de leitura / taxa de erro: < 1 : 5.000.000
- Número de varrimentos por segundo: 300 varrimentos
- Caixa desinfetável: adequada para aplicações médicas e de cuidados de saúde
- Distância de leitura:
- Código 39 (5 mil): 7 - 16 cm, Código 39 (13 mil): 7 - 32 cm, Código QR (15 mil): 3 - 18 cm, Código 128 (20 mil): 6 - 35 cm
- Códigos suportados:
- 1D: Código 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Código 39, Código 93, Código 11, Codabar, ITF, MSI-Plessey, GS1 DataBar (RSS)
- 2D: Código QR, Micro QR, Data Matrix (ECC200), PDF417, Micro PDF417, Aztec, Código HanXin
- Interface: USB-HID, USB-COM, RS232
- Modos de digitalização: Modo manual, modo contínuo, modo de deteção automática
- Plug & Play, sem necessidade de instalação de controladores (USB-HID)
- Suporte para scanner incluído
- Sistemas operativos compatíveis: Windows / Android / iOS / Mac / Linux
- Tensão de funcionamento: DC 5 V ±5 %
- Consumo de energia: Funcionamento aprox. 225 mA / Em espera aprox. 124 mA
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +50 °C
- Temperatura de armazenamento: -40 °C a +70 °C
- Classe de proteção IP: IP52 - Proteção contra poeiras / proteção contra gotas de água
- Dimensões: 102 x 71 x 177 mm
- Peso: 169,2 g
- Material: Plástico
- Cor do produto: Branco, Gasolina
- Comprimento do cabo: 1,8 m (USB-A - RJ45)
- Cor do cabo: preto

Package contents

- 1x Leitor de códigos de barras avançado, com fio
- 1x cabo de alimentação 1,8m (USB-A - RJ45)
- 1x suporte para scanner
- 1x QIG

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	13.08	25.50	54.00	53.50	73,669.50
Packaging Unit Inside	1	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.65	12.50	24.00	10.00	3,000.00
Net single without Packaging	1	0.17	7.10	10.20	17.70	0.00

More images:





















Safety notes

- NÃO olhe diretamente para a luz do LED.
- Não olhe diretamente para a fonte de luz, nem através de meios óticos.

- NÃO exponha o leitor a substâncias inflamáveis.
- Não tente, em circunstância alguma, efetuar reparações por conta própria nos componentes instalados.
- Para a fonte de alimentação CA, deve haver uma tomada disponível e de fácil acesso nas proximidades do aparelho. Assegure uma alimentação elétrica estável para que o leitor e os periféricos funcionem corretamente.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com