DIGITUS® Leitor de código de barras avançado, sem fios

DA-81007

EAN 4016032508847



Leitor de código de barras avançado, sem fios, 1D/2D 2m/s, 1280x1024, IP52

O Advanced Barcode Scanner (Wireless) oferece a máxima liberdade de movimentos para ambientes de trabalho profissionais. Graças à moderna tecnologia de leitura 2D, capta de forma fiável todos os códigos de barras 1D e 2D comuns, incluindo códigos QR, bem como normas farmacêuticas e GS1. Isto torna-o ideal para aplicações móveis no retalho, na logística e no sector médico. A utilização sem fios através de rádio 2.4G ou Bluetooth permite uma ligação flexível - através do recetor USB fornecido ou diretamente com smartphones, tablets e computadores portáteis. Com um alcance de até 100 metros, o scanner suporta fluxos de trabalho eficientes sem estações de trabalho fixas. A memória offline integrada também permite a captura de códigos de barras mesmo sem uma ligação permanente. Concebido para uma utilização profissional contínua, o scanner impressiona pela sua construção robusta e elevada fiabilidade. A caixa desinfetável torna-o particularmente adequado para áreas sensíveis do ponto de vista higiénico, como farmácias, laboratórios e hospitais. A superfície lisa permite uma limpeza rápida e fácil durante o trabalho quotidiano. O grau de proteção IP52 protege contra poeiras e gotas de água, enquanto a elevada resistência ao impacto suporta uma longa vida útil no dia a dia de trabalho. Com a sua fácil colocação em funcionamento, a longa duração da bateria e o design ergonómico, o leitor de códigos de barras avançado (sem fios) é uma solução fiável para quem pretende combinar flexibilidade sem fios e desempenho de leitura profissional.

Leitor de códigos de barras 2D sem fios para a captura fiável de códigos de barras 1D e 2D, incluindo códigos QR, para aplicações profissionais no retalho, logística e cuidados de saúde.

- Tecnologia de digitalização: gerador de imagens de área 2D
- Fonte de luz: Luz de iluminação branca, cruz de alvo verde
- Sensor de imagem: CMOS 1280 x 1024 píxeis
- Ângulo de varrimento: ângulo de rotação ±360°, ângulo de inclinação ±65°, ângulo de declinação ±65°
- Precisão de leitura: ⊠ 5 mil
- Número de varrimentos por segundo: 300 varrimentos
- Distância de leitura:
- Código 39 (5 mil): 7 - 16 cm, Código 39 (13 mil): 7 - 32 cm, Código QR (15 mil): 3 - 18 cm, Código 128 (20 mil): 6 - 35 cm
- Códigos suportados:
- 1D: Código 128, Código 39, Código 32 (Pharma / PARAF), Código 93, Código 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, MSI, GS1-128, GS1 DataBar (Omnidirecional, Limitado, Expandido), UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13
- 2D: Código QR, Matriz de dados, PDF417, Micro PDF417, Códigos compostos GS1, MaxiCode, Código HanXin
- Interface: USB-HID
- Modos de digitalização: Modo manual, modo contínuo, modo de deteção automática
- Comunicação sem fios:
- Rádio 2.4G (através de um recetor USB) - Bluetooth (emparelhamento direto com dispositivos móveis)
- Alcance: até 100 m (campo livre)
- Sistemas operativos compatíveis: Windows / Android / iOS / Mac / Linux
- Suporte para scanner incluído
- Tensão de funcionamento: DC 5 V ±5 %
- Bateria: Bateria de lítio de 2200 mAh - Recarregável através de cabo
- Tempo de funcionamento: aprox. 7 horas, tempo de carregamento: aprox. 4 horas
- Classe de proteção IP: IP52 - Proteção contra poeiras / proteção contra gotas de água
- Caixa desinfetável: adequada para aplicações médicas e de cuidados de saúde
- Resistência ao impacto: múltiplas quedas de até 3 m sobre betão
- Dimensões: 102 × 71 × 177 mm
- Peso: aprox. 223,9 g
- Material: Plástico
- Cor do produto: Branco, Gasolina
- Comprimento do cabo (carregamento): 1,2 m
- Cor do cabo: preto

Package contents

- 1x Leitor de códigos de barras avançado, sem fios
- 1x cabo de alimentação 1,2m (USB-B - USB-A)
- 1 x recetor Bluetooth (USB A)
- 1x suporte de scanner
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	13.54	25.50	54.00	53.50	73,669.50
Packaging Unit Inside	1	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.68	12.60	24.00	10.00	3,024.00
Net single without Packaging	1	0.23	7.10	10.20	17.70	0.00

More images:





















Safety notes

- NÃO olhe diretamente para a luz do LED.
- Não olhe diretamente para a fonte de luz, nem através de meios óticos.

- NÃO exponha o leitor a substâncias inflamáveis.
- Não tente, em circunstância alguma, efetuar reparações por conta própria nos componentes instalados.
- Para a fonte de alimentação CA, deve haver uma tomada disponível e de fácil acesso nas proximidades do aparelho. Assegure uma alimentação elétrica estável para que o leitor e os periféricos funcionem corretamente.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com