DIGITUS® Armário de servidor Série única Server-N - 800x1000 mm (LxP)

DN-31306

EAN 4016032509233



Caixa para servidor 42U, Unique Server-N, 800 x 1000 mm Porta dianteira e traseira perfurada e dividida, cinzenta

As caixas de servidor da série Unique Server-N foram concebidas e produzidas para uma cablagem de rede particularmente cómoda e flexível. As optimizações sofisticadas oferecem estabilidade em conformidade com o mercado e máxima flexibilidade. Um chassis de base modular, que pode ser aberto através de painéis cegos aparafusados de 483 mm (19"), oferece espaço suficiente para todos os tipos de cabos. Existem também entradas de cabos com escovas na parte de trás do chassis de base. As generosas condutas de cabos verticais com auxiliares de passagem de cabos e tampas, instaladas na parte da frente (a partir de 800 mm de largura do armário), bem como os suportes integrados para réguas de tomadas na área traseira do armário, completam na perfeição as caraterísticas versáteis do armário para servidor. As portas de aço perfuradas, tanto na parte frontal como na traseira, garantem uma melhor circulação do ar e, consequentemente, uma refrigeração passiva óptima. No interior, estão instalados dois pares de calhas de perfil galvanizado de 483 mm (19"), rotuladas com unidades de altura que podem ser lidas em direcções opostas. São infinitamente ajustáveis e estão ligados a suportes de profundidade adicionais no armário. Cada armário é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 1,5 mm. A coloração assume a forma de pintura eletrostática a pó nas cores standard cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). Os painéis laterais e as portas modulares, bloqueáveis e amovíveis, melhoram a acessibilidade. As dobradiças das portas podem ser substituídas. Além disso, os armários podem ser completamente desmontados, se necessário, graças à sua conceção desmontável.

Os armários de servidor DIGITUS® da série Unique Server-N combinam a máxima estabilidade com a flexibilidade ideal na gestão de cabos, para as elevadas exigências das modernas infra-estruturas de TI com uma grande variedade de cenários de aplicação.

- Classe de proteção IP20
- Porta dianteira e traseira em aço perfurado a 70%
- Pega giratória com fechadura de perfil de meio cilindro incl. chave tipo 333 na porta dianteira e traseira
- Fecho de 1 ponto em todas as portas
- Painéis laterais amovíveis com fecho de folha tipo 333 e fecho de pressão adicional
- Incl. 4 pés niveladores M10, fechados
- Calhas de perfil de 483 mm (19") montadas à frente e atrás no interior do armário, infinitamente ajustáveis
- As calhas de perfil de 483 mm (19") são galvanizadas e numeradas em direcções opostas às unidades de altura
- As calhas de perfil de 483 mm (19") estão ligadas a suportes de profundidade para maior estabilidade
- Elevada capacidade de carga das calhas de perfil de 483 mm (19") até 1200 kg
- Profundidade de instalação dos componentes mín.-máx.: 688-943 mm
- Condutas de cabos verticais com auxiliares de encaminhamento de cabos e painel de cobertura instalado no painel frontal
- Chassis de base modular, que pode ser aberto, com painéis cegos de 19" amovíveis (450 x 670 mm)
- Entradas de cabos na base: 400 x 170 mm (traseira), 90 x 750 mm (lateral)
- Entradas de cabos no teto: 90 x 750 mm (laterais)
- Suportes de PDU integrados na área do armário traseiro, à esquerda e à direita
- O tejadilho está preparado para acomodar uma unidade de ventilação e uma cobertura anexa amovível
- Pontos de ligação à terra no invólucro e nas portas/paredes amovíveis
- Pronto para utilização imediata: O fornecimento é efectuado montado (o armário pode ser completamente desmontado, se necessário)

Attributes

- Cabinet type: Server cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 1000 mm
- Front door: Steel door, perforated, double opening
- Load capacity: 1500 kg
- Rear door: Steel door, perforated, double opening
- Side panels: Both sides
- Units: 42
- Width: 800 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

Package contents

- Conjunto de cabos de ligação à terra
- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- 2 x chave
- 4 x pé nivelador, M10

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	153.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Packaging Unit Inside	1	153.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Packaging Unit Single	1	153.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Net single without Packaging	1	150.00	100.00	80.00	205.30	0.00

More images:










Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não devem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canais ou calhas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, tendo em conta a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os equipamentos utilizados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade frequente de trovoadas, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com