


DIGITUS®

DN-93831-1-2

EAN 4016032509691

**Panel frontal sin placa central, sin marco, compatible con el diseño, 2 módulos Keystone DN-93615-S**

El módulo de conexión de red DIGITUS® con combipack Keystone compacto CAT 6A ofrece una solución completa y fiable para instalaciones de cableado estructurado de alto rendimiento. El panel frontal está diseñado para una integración perfecta con los módulos DIGITUS® Keystone apantallados y cuenta con solapas antipolvo integradas que protegen el conector del polvo y la contaminación externa, mientras que la orientación vertical del módulo en un ángulo de 45° permite un cómodo guiado de los cables y un fácil acceso a los cables de conexión. El módulo Keystone compacto CAT 6A apantallado incluido (DN-93615-S) admite la transmisión de datos a alta velocidad y estándares de red preparados para el futuro y ofrece una instalación sin herramientas y un apantallamiento de 360°. Su diseño compacto permite un uso flexible en puertos modulares compatibles e instalaciones de alta densidad. Al combinar ambos componentes en un solo paquete, la solución garantiza la compatibilidad al tiempo que simplifica la adquisición y la instalación.

Proporciona una solución de conexión de red lista para instalar que reduce el esfuerzo de instalación al tiempo que garantiza una compatibilidad precisa de los componentes y una conexión fiable.

- Panel frontal sin placa central, sin marco,
- Dirección de enchufe del módulo 45° inclinado verticalmente
- Compatible con módulos Keystone DIGITUS® CAT 6A apantallados, p. ej. DN-93615, DN-93617 y DN-93619
- Diseño compatible con todos los programas de conmutación estándar
- Puede utilizarse como toma de datos de 1 y 2 puertos
- Apto para instalación en canal, empotrado y en superficie
- Material de la carcasa vacía: metal fundido a presión
- Temperatura de funcionamiento: de -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- incluye 2 módulos DN-93615 Keystone
- Conexión combinada de red: DN-93831-1-2 - DN-93831-1 + 2 x DN-93615-S

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com