

DIGITUS® Frontplatte 50x50 Zentralplatte mit 1x DN-93615-S Keystone Modul

DN-93811-1

EAN 4016032509707



Frontplatte 50x50 Zentralplatte, RAL9003 mit 1x DN-93615-S Keystone Modul

Das DIGITUS®-Netzwerkanschlussmodul mit CAT 6A-Kompakt-Keystone-Kombipack bietet eine umfassende und zuverlässige Lösung für leistungsstarke strukturierte Verkabelungsinstallationen. Die Frontplatte ist für die nahtlose Integration mit geschirmten DIGITUS®-Keystone-Modulen ausgelegt und verfügt über integrierte Staubschutzklappen, die den Anschluss vor Staub und äußeren Verunreinigungen schützen, während die vertikale Ausrichtung des Moduls im 45°-Winkel eine bequeme Kabelführung und einen einfachen Zugang zu den Patchkabeln ermöglicht. Das im Lieferumfang enthaltene, abgeschirmte CAT 6A Compact Keystone-Modul (DN-93615-S) unterstützt Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und zukunftsichere Netzwerkstandards und bietet werkzeuglose Installation sowie 360°-Abschirmung. Sein kompaktes Design ermöglicht den flexiblen Einsatz in kompatiblen modularen Anschlüssen und Installationen mit hoher Dichte. Durch die Kombination beider Komponenten in einem Paket gewährleistet die Lösung garantierte Kompatibilität und vereinfacht gleichzeitig Beschaffung und Installation.

Bietet eine einbaufertige Netzwerkanschlusslösung, die den Installationsaufwand reduziert und gleichzeitig eine präzise Kompatibilität der Komponenten sowie eine zuverlässige Verbindung gewährleistet.

- Ausführung Keystone Aufnahme: 45° Auslass
- Anwendungsbereiche: Hohlwanddose, Brüstungskanal, Aufputzgehäuse
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für den Einbau im Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz
- Zentraler Erdungsanschluss
- Integrierte Staubschutzklappe
- Plastikbeschriftungsfeld
- Designkompatibel mit Zwischenring zu den gängigen Schalterprogrammen der Schalterhersteller
- Technische Eigenschaften:
- Material Leergehäuse: Metalldruckguss
- Material Zentralplatte: ABS UL 94V-0
- Material Aufputzdose: ABS UL 94V-0
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Farbe: Weiß RAL9003
- Netzwerk-Kombi-Anschluss: DN-93811-1 – DN-93811 + 1 x DN-93615-S

Lieferumfang

- Frontplatte 50x50 Zentralplatte
- 1x DN-93615-S Keystone Modul

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com