

DIGITUS® Panel frontal 50x50 Placa central con 1x DN-93615-S Módulo Keystone

DN-93811-1

EAN 4016032509707



Panel frontal 50x50 Placa central, RAL9003 con 1 módulo Keystone DN-93615-S

El módulo de conexión de red DIGITUS® con combipack Keystone compacto CAT 6A ofrece una solución completa y fiable para instalaciones de cableado estructurado de alto rendimiento. El panel frontal está diseñado para una integración perfecta con los módulos DIGITUS® Keystone apantallados y cuenta con solapas antipolvo integradas que protegen el conector del polvo y la contaminación externa, mientras que la orientación vertical del módulo en un ángulo de 45° permite un cómodo guiado de los cables y un fácil acceso a los cables de conexión. El módulo Keystone compacto CAT 6A apantallado incluido (DN-93615-S) admite la transmisión de datos a alta velocidad y estándares de red preparados para el futuro y ofrece una instalación sin herramientas y un apantallamiento de 360°. Su diseño compacto permite un uso flexible en puertos modulares compatibles e instalaciones de alta densidad. Al combinar ambos componentes en un solo paquete, la solución garantiza la compatibilidad al tiempo que simplifica la adquisición y la instalación.

Proporciona una solución de conexión de red lista para instalar que reduce el esfuerzo de instalación al tiempo que garantiza una compatibilidad precisa de los componentes y una conexión fiable.

- Versión para montaje Keystone: salida de 45

- Campos de aplicación: Caja de pared hueca, canal de parapeto, caja de superficie
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Apto para instalación en canal, empotrado y en superficie
- Conexión central a tierra
- Tapa de protección contra el polvo integrada
- Campo de etiquetado de plástico
- Diseño compatible con anillo intermedio para programas de conmutación estándar de fabricantes de conmutadores
- Características técnicas:
- Material de la carcasa vacía: metal fundido a presión
- Material de la placa central: ABS UL 94V-0
- Material caja de superficie: ABS UL 94V-0
- Propiedades físicas:
- Temperatura de funcionamiento: de -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Color: Blanco RAL9003
- Conexión combinada de red: DN-93811-1 - DN-93811 + 1 x DN-93615-S

Package contents

- Panel frontal 50x50 Placa central
- 1x DN-93615-S Módulo Keystone

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com