

DIGITUS® Face avant 50x50 Plaque centrale avec 1x DN-93615-S Keystone Modul

DN-93811-1

EAN 4016032509707



Face avant 50x50 Plaque centrale, RAL9003 avec 1x DN-93615-S Keystone Modul

Le module de connexion réseau DIGITUS® avec le pack compact Keystone CAT 6A offre une solution complète et fiable pour les installations de câblage structuré de haute performance. La face avant est conçue pour une intégration transparente avec les modules Keystone blindés DIGITUS® et dispose de volets anti-poussière intégrés qui protègent le connecteur de la poussière et des contaminants externes, tandis que l'orientation verticale du module à 45° permet un acheminement pratique des câbles et un accès facile aux cordons de brassage. Le module CAT 6A Compact Keystone blindé (DN-93615-S) inclus dans la livraison prend en charge la transmission de données à haut débit et les normes de réseau à l'épreuve du temps, et offre une installation sans outil et un blindage à 360°. Son design compact permet une utilisation flexible dans des raccordements modulaires compatibles et des installations à haute densité. En combinant les deux composants en un seul paquet, la solution assure une compatibilité garantie tout en simplifiant l'achat et l'installation.

Offre une solution de connexion réseau prête à l'emploi qui réduit le temps d'installation tout en garantissant une compatibilité précise des composants et une connexion fiable.

- Modèle de logement Keystone : sortie à 45

- domaines d'application : Boîtier pour paroi creuse, canal d'allège, boîtier en saillie
- Normes en vigueur : ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caractéristiques générales :
- Convient pour le montage dans le canal d'allège, encastré & en saillie
- Prise de terre centrale
- Clapet anti-poussière intégré
- Panneau d'inscription en plastique
- Design compatible avec la bague intermédiaire pour les programmes d'interrupteurs courants des fabricants d'interrupteurs
- Caractéristiques techniques :
- Matériau du boîtier vide : métal moulé sous pression
- Matériau de la plaque centrale : ABS UL 94V-0
- Matériau du boîtier apparent : ABS UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : -20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Couleur : blanc RAL9003
- Connexion réseau combinée : DN-93811-1 - DN-93811 + 1 x DN-93615-S

Package contents

- Plaque frontale 50x50 Plaque centrale
- 1x DN-93615-S Module Keystone

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com