

DIGITUS® Pannello frontale 50x50 Piastra centrale con 1x modulo Keystone DN-93615-S

DN-93811-1

EAN 4016032509707



Pannello frontale 50x50 Piastra centrale, RAL9003 con 1 modulo Keystone DN-93615-S

Il modulo di connessione di rete DIGITUS® con combipack keystone compatto CAT 6A offre una soluzione completa e affidabile per installazioni di cablaggio strutturato ad alte prestazioni. Il pannello frontale è progettato per una perfetta integrazione con i moduli Keystone DIGITUS® schermati ed è dotato di alette antipolvere integrate che proteggono il connettore dalla polvere e dalla contaminazione esterna, mentre l'orientamento verticale del modulo con un angolo di 45° consente un comodo passaggio dei cavi e un facile accesso ai cavi patch. Il modulo Keystone compatto CAT 6A schermato incluso (DN-93615-S) supporta la trasmissione dati ad alta velocità e gli standard di rete a prova di futuro e offre un'installazione senza attrezzi e una schermatura a 360°. Il suo design compatto consente un utilizzo flessibile in porte modulari compatibili e installazioni ad alta densità. Combinando entrambi i componenti in un unico pacchetto, la soluzione assicura una compatibilità garantita, semplificando al contempo l'approvvigionamento e l'installazione.

Offre una soluzione di connessione di rete pronta per l'installazione che riduce lo sforzo di installazione, garantendo al contempo una compatibilità precisa dei componenti e una connessione affidabile.

- Versione con montaggio Keystone: uscita a 45°

- Campi di applicazione: Scatola da parete, canalina per parapetto, alloggiamento in superficie
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Adatto per l'installazione in canalina, a incasso e in superficie
- Collegamento a terra centrale
- Lembo di protezione dalla polvere integrato
- Campo di etichettatura in plastica
- Design compatibile con l'anello intermedio per i programmi di commutazione standard dei produttori di interruttori
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale alloggiamento vuoto: metallo pressofuso
- Materiale piastra centrale: ABS UL 94V-0
- Materiale scatola per montaggio a superficie: ABS UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Colore: Bianco RAL9003
- Connessione di rete combinata: DN-93811-1 - DN-93811 + 1 x DN-93615-S

Package contents

- Pannello frontale 50x50 Piastra centrale
- 1 modulo Keystone DN-93615-S

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com