

DIGITUS® Frontpaneel 50x50 Middenplaat met 1x DN-93615-S Keystone module

DN-93811-1

EAN 4016032509707



Frontpaneel 50x50 Middenplaat, RAL9003 met 1x DN-93615-S Keystone module

De DIGITUS® netwerkaansluitmodule met CAT 6A compacte keystone compipack biedt een uitgebreide en betrouwbare oplossing voor hoogwaardige gestructureerde bekabelingsinstallaties. Het frontpaneel is ontworpen voor naadloze integratie met afgeschermd DIGITUS® Keystone modules en is voorzien van geïntegreerde stofbeschermingsflappen die de connector beschermen tegen stof en vervuiling van buitenaf, terwijl de verticale oriëntatie van de module in een hoek van 45° een handige kabelgeleiding en eenvoudige toegang tot de patchkabels mogelijk maakt. De bijgeleverde afgeschermd CAT 6A Compact Keystone module (DN-93615-S) ondersteunt datatransmissie met hoge snelheid en toekomstbestendige netwerkstandaarden en biedt installatie zonder gereedschap en 360° afscherming. Het compacte ontwerp maakt flexibel gebruik in compatibele modulaire poorten en installaties met hoge dichtheid mogelijk. Door beide componenten in één pakket te combineren, zorgt de oplossing voor gegarandeerde compatibiliteit terwijl aanschaf en installatie worden vereenvoudigd.

Biedt een kant-en-klare oplossing voor netwerkverbindingen die de installatie-inspanning vermindert en tegelijkertijd zorgt voor nauwkeurige compatibiliteit van onderdelen en een betrouwbare verbinding.

- Versie voor montage op Keystone: 45°-uitlaat

- Toepassingsgebieden: Hollewanddoos, borstwering, opbouwbehuizing
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor installatie in kabelgoten, inbouw en opbouw
- Centrale aardaansluiting
- Geïntegreerde stofbeschermingsklep
- Plastic etiketteringsveld
- Ontwerpcompatibel met tussenring voor standaard schakelprogramma's van schakelaarfabrikanten
- Technische kenmerken:
- Materiaal lege behuizing: gegoten metaal
- Materiaal middenplaat: ABS UL 94V-0
- Materiaal opbouwdoos: ABS UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kleur: Wit RAL9003
- Aansluiting netwerkcombinatie: DN-93811-1 - DN-93811 + 1 x DN-93615-S

Package contents

- Voorpaneel 50x50 Middelste plaat
- 1x DN-93615-S Keystone module

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com