

DIGITUS® Panel przedni 50x50 Płyta środkowa z 1x DN-93615-S Moduł Keystone

DN-93811-1

EAN 4016032509707



Panel przedni 50x50 Płyta środkowa, RAL9003 z 1x DN-93615-S modułem Keystone

Moduł połączenia sieciowego DIGITUS® z kompaktowym złączem keystone CAT 6A oferuje kompleksowe i niezawodne rozwiązanie dla wysokowydajnych instalacji okablowania strukturalnego. Panel przedni został zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji z ekranowanymi modułami DIGITUS® Keystone i posiada zintegrowane klapki przeciwpyłowe, które chronią złącze przed kurzem i zanieczyszczeniami zewnętrznymi, a pionowa orientacja modułu pod kątem 45° umożliwia wygodne prowadzenie kabli i łatwy dostęp do kabli krosowych. Dołączony ekranowany moduł CAT 6A Compact Keystone (DN-93615-S) obsługuje szybką transmisję danych i przyszłościowe standardy sieciowe oraz oferuje instalację bez użycia narzędzi i ekranowanie 360°. Jego kompaktowa konstrukcja umożliwia elastyczne zastosowanie w kompatybilnych portach modułowych i instalacjach o dużej gęstości. Łącząc oba komponenty w jednym pakiecie, rozwiązanie zapewnia gwarantowaną kompatybilność, jednocześnie upraszczając zaopatrzenie i instalację.

Zapewnia gotowe do instalacji rozwiązanie połączenia sieciowego, które zmniejsza wysiłek związany z instalacją, zapewniając jednocześnie precyzyjną kompatybilność komponentów i niezawodne połączenie.

- Wersja z mocowaniem Keystone: wylot 45

- Obszary zastosowań: Puszka do ścian szczelinowych, listwa przypodłogowa, obudowa natynkowa
- Normy: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Nadaje się do montażu w szynach nośnych, podtynkowego i natynkowego
- Centralne połączenie uziemiające
- Zintegrowana klapka chroniąca przed kurzem
- Plastikowe pole etykietowania
- Konstrukcja kompatybilna z pierścieniem pośrednim dla standardowych programów przełączników od producentów przełączników
- Właściwości techniczne:
- Materiał pustej obudowy: metalowy odlew ciśnieniowy
- Materiał płyty środkowej: ABS UL 94V-0
- Materiał puszki natynkowej: ABS UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568°C)
- Kolor: biały RAL9003
- Połączenie sieciowe: DN-93811-1 – DN-93811 + 1 x DN-93615-S

Zawartość opakowania

- Panel przedni 50x50 Płyta środkowa
- 1x DN-93615-S Moduł Keystone

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com