

DIGITUS® KVM anahtarı, 2 bağlantı noktalı, çift ekranlı, 4K, HDMI/DisplayPort

DS-12865

EAN 4016032510086



KVM Anahtarı Çift girişli HDMI+DP, 2 HDMI+DP Girişi, 2X HDMI Çıkışı. 4K60Hz, USB Hub, Ses

Çift ekran için DIGITUS 2 portlu KVM anahtarı ile, tek bir USB klavye ve fare kombinasyonu aracılığıyla iki adet 4K özellikli bilgisayarı çalıştırma seçeneğine sahipsiniz. Bir düğmeye veya kısayol tuşuna dokunarak iki bilgisayar arasında rahatça geçiş yapabilir ve tüm kabloları yeniden bağlama zahmetinden kurtulabilirsiniz. İki monitöre kadar çıkış, arkadaki entegre HDMI veya DisplayPort çıkışı aracılığıyla sağlanır - her iki video standardının aynı anda çalıştırıldığı karışık monitör ortamları için idealdir. Mikrofon ve hoparlörlerden gelen ses sinyalleri de değiştirilebilir. Ayrıca ön tarafta, her iki bilgisayarda da USB bellekler veya yazıcılar gibi ek çevre aygıtları için kullanılabilen iki USB 3.0 bağlantı noktası vardır.

Tek bir USB klavye ve fare kombinasyonu ile iki 4K özellikli bilgisayarı çalıştırın ve tek bir düğmeye veya kısayol tuşuna dokunarak iki bilgisayar arasında rahatça geçiş yapın.

- Girişler:
- 2 x HDMI Tip A dişi (siyah)
- 2 x DisplayPort Tip-A dişi (siyah)
- 2x USB Tip-B dişi (klavye/fare, PC başına)
- 2x mini jak 3,5 mm siyah (ses + MIC, PC başına)
- Çıkışlar (konsol):

- 1 x HDMI Tip A dişi (siyah)
- 1 x DisplayPort Tip-A dişi (siyah)
- 1 x USB Tip-A dişi (klavye)
- 1 x USB Tip-A dişi (fare)
- 1x mini jak 3,5 mm yeşil (hoparlör)
- 1x mini jak 3,5 mm pembe (mikrofon)
- Ön bağlantılar: 2x USB 3.0 Tip-A (ön)
- Maks. Çözünürlük: Her iki çıkışta 4K@60Hz (3840x2160)
- Anahtarlama: Ön tuş / Kısayol tuşu (4 mod)
- Standart kısayol tuşu: [Ctrl]+[Ctrl] (Scroll/Num/Caps olarak değiştirilebilir)
- Ön LED'ler: Çevrimiçi (kırmızı), Aktif seçili (yeşil)
- Güç kaynağı: DC 5V/2A, soket 5,5x2,1 mm (harici)
- Gövde: Alüminyum alaşım
- Boyutlar (GxDxY): 161 x 105 x 78 mm
- Ağırlık: 1,74 kg

Package contents

- KVM anahtarı
- KVM kablo seti (1,8 m)
- Kullanıcı kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	21.88	46.70	38.00	44.40	78,792.20
Packaging Unit Inside	1	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.82	12.00	21.00	21.00	5,292.00
Net single without Packaging	1	0.54	6.00	10.50	16.10	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com