

DIGITUS® USB-C Bağlantı İstasyonu, 11 bağlantı noktalı

DA-70923

EAN 4016032510154



USB-C Bağlantı İstasyonu, 11 bağlantı noktalı 2xHDMI, 5xUSB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x PD

Dizüstü bilgisayarınızı yüksek performanslı USB-C bağlantı istasyonumuzla genişletin ve muhteşem görüntü kalitesine sahip verimli bir çoklu monitör çalışma ortamı oluşturun. İki HDMI bağlantı noktası sayesinde en fazla iki harici monitör bağlayabilir ve ekran alanınızı önemli ölçüde genişletebilirsiniz. Tek bir monitör bağlandığında, 8K/30 Hz'e kadar çözünürlük desteklenir (DSC – Display Stream Compression ile). Yalnızca bir harici monitör kullanıldığında bile, macOS dahil olmak üzere yaygın işletim sistemlerinde ekran genişletme sorunsuz bir şekilde mümkündür. İki monitör kullanıldığında, bağlantı istasyonu MST modunda (ekran genişletme) her biri 4K/60 Hz'e kadar çözünürlüğü destekler; SST modunda (ekran yansıtma) ise 4K/60 Hz'e kadar görüntüleme mümkündür. Üç adet USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktası ve iki adet USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (her biri 5 Gbit/s), hızlı veri aktarımına olanak tanır. Ayrıca, güvenilir veri aktarımı ve çevre birimlerinin şarj edilmesi için iki adet USB-A 2.0 bağlantı noktası (480 Mbit/s) mevcuttur. Entegre Gigabit Ethernet bağlantı noktası (RJ45), dizüstü bilgisayarınızın USB-C Power Delivery 3.0 üzerinden güvenilir bir şekilde şarj edilirken istikrarlı bir ağ bağlantısı sağlar. Entegre USB-C bağlantı kablosu (18 cm), esnek bir bağlantı sunar ve yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir. DisplayPort Alt Mode (DP 1.4, DP 1.2 ile geriye dönük uyumlu) desteklenmektedir. Sağlam alüminyum gövde, paketi tamamlar ve uzun ömürlülüğün yanı sıra yüksek kaliteli işçiliği temsil eder.

Seçici beklentiler için 8K üstün kalite – her türlü uygulamaya uygun

- Bağlantılar:
 - 1 adet USB-C (3.2 Gen 2) girişi – Ana bilgisayar bağlantısı
 - 1 adet HDMI (8K/30 Hz) + 1 adet HDMI (4K/60 Hz) çıkışı
 - Hızlı veri aktarımı ve şarj işlevi için 3 adet USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (5 Gbit/s): 4 adet 4,5 W (5 V/0,9 A)
 - Hızlı veri aktarımı ve şarj işlevi için 2 adet USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (5 Gbit/s): 2x 5 W (5 V/1 A)
 - 2 adet USB-A 2.0 (480 Mbit/s) – güvenilir veri aktarımı ve şarj işlevi: 2 adet 4,5 W (5 V/0,9 A)
 - 1 adet RJ45 Gigabit Ethernet – 10/100/1000 Mbit/s bant genişliği, MAC adresleri geçiş özelliği ile
 - 1 adet USB-C Power Delivery – maks. 100 Watt (85 W ana cihaz, 15 W şarj istasyonu)
 - Yonga seti bilgileri: VMM6210 + VL102 + GL3510 + FE8.1 + RTL8153E
 - DP 1.4 Alt Mode'u destekler; DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode) ile geriye dönük uyumludur
 - HDCP 1.4 ve HDCP 1.3'ü destekler
 - Ürün rengi: Gri
 - Gövde: Alüminyum/Plastik

- Ağırlık: 78 g
- Boyutlar: U 14,1 x G 4,6 x Y 1,3 cm
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C – +45 °C
- Kablo uzunluğu: 18 cm
- Kablo rengi: Açık gri
- Notlar:
 - Ekranı genişletme/yansıtma: Yaygın işletim sistemlerinde, macOS dahil, hem genişletme hem de harici bir monitöre yansıtma mümkündür
 - MST modunda (Multi Stream Transport Mode / Ekran Genişletme) 2x 4K/60Hz çift monitör desteği sunar – işletim sistemine bağlı olarak
 - SST Modunda (Tek Akış Aktarım Modu / Ekran Yansıtma) 2 adet 4K/60Hz çift monitör desteği sunar
 - Çok yüksek çözünürlüklerin (örn. 8K) kullanılması için Display Stream Compression (DSC – Display Stream Compression) desteği gereklidir. Lütfen dizüstü bilgisayarınızın, USB-C bağlantı noktasının (DP Alt Mode) ve bağlı monitörün DSC'yi desteklediğinden emin olun.
 - Tüm USB-C bağlantı noktaları, USB-C standardının tüm işlevlerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızın USB-C bağlantı noktasının DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) ve USB Power Delivery (PD) özelliklerini desteklediğinden emin olun.
 - Video çıkış kapasitesi (gerçek çözünürlük), dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına, bağlı monitöre ve DP moduna bağlıdır.
 - Tüm işlevlerden yararlanabilmek için dizüstü bilgisayarın DP 1.4 Alt Mode'u desteklemesi gerekir
 - Aşağıdaki işletim sistemlerinin en güncel sürümlerine kadar uyumluluk mevcuttur: Windows 7 ve üstü, macOS 12 ve üstü, iPhone 15 (iOS) ve üstü, iPadOS 16 ve üstü, Android 14 ve üstü, ChromeOS 116.0.5845.120 ve üstü
 - MST'nin desteklediği işletim sistemleri: Windows, ChromeOS
 - SST'nin desteklediği platformlar: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Attributes

- Çözünürlük maks.: 7680 x 4320 Pixel, 30Hz
- LAN konektörü (RJ45): yes
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 2
- Kart okuyucu: no
- USB A bağlantı noktası sayısı: 5
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 2
- Video bağlantı noktaları: HDMI
- Video bağlantı noktaları sayısı: 2

Package contents

- 1 adet USB-C bağlantı istasyonu, 11 bağlantı noktalı

- 1 adet QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.40	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Packaging Unit Single	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.08	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com