DIGITUS® Estação de acoplamento USB-C, 8 portas

DA-70920

EAN 4016032510161

Estação de acoplamento USB-C, 8 portas 1 porta HDMI, 3 portas USB 3.2 Gen 1, 2 portas USB 2.0, 1 porta PD

A sua solução compacta e potente para uma maior produtividade no dia a dia: com uma porta HDMI (4K/60 Hz), pode facilmente ampliar o seu espaço de trabalho com um monitor externo adicional, proporcionando assim uma melhor visão geral e maior eficiência. Com os sistemas operativos mais comuns, incluindo o macOS, é possível expandir ou espelhar a imagem de forma flexível num monitor externo. Duas portas USB-A 3.2 Gen 1 e uma porta USB-C 3.2 Gen 1 (cada uma com 5 Gbit/s) permitem transferências rápidas de dados, enquanto três portas USB-A 2.0 (480 Mbit/s) são ideais para ligar o rato, teclado e outros periféricos. Através da porta USB-C Power Delivery 3.0, é possível carregar de forma fiável o seu portátil, bem como os dispositivos ligados. O cabo de ligação USB-C integrado (18 cm) garante uma ligação flexível e direta ao PC anfitrião e, se necessário, pode ser guardado no interior da caixa para poupar espaço. A estação de acoplamento suporta o DP 1.4 Alt Mode e é compatível com versões anteriores do DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode). O conjunto é complementado por uma estrutura em alumínio robusta e duradoura, que garante estabilidade e um aspeto de alta qualidade.

O seu equipamento versátil para espaços de trabalho compactos — desfrute de uma qualidade 4K brilhante e de várias opções de ligação USB

- Ligações:
- 1 entrada USB-C (3.2 Gen 2) – ligação ao PC anfitrião
- 1 saída HDMI (2.0) - Resolução máxima: UHD 4K/60 Hz
- 2 portas USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) para transferência rápida de dados e função de carregamento: 2x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) para transferência rápida de dados e função de carregamento: 1x 10 W (5 V/2 A)
- 3 portas USB-A 2.0 (480 Mbit/s) para uma transferência de dados fiável e função de carregamento: 2x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 porta USB-C com Power Delivery - 100 watts máx. (85 W no dispositivo principal, 15 W na base)
- Informações sobre o chipset: CS5366, GL3510, FE8.1
- Suporta o DP 1.4 Alt Mode, sendo retrocompatível com o DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Compatível com HDCP 1.4 e HDCP 1.3
- Cor do produto: cinzento
- Caixa: alumínio
- Peso: 70 g
- Dimensões: C 13,7 x L 4,6 x A 1,3 cm
- Temperatura de funcionamento: 0 °C - + 45 °C
- Comprimento do cabo: 18 cm
- Cor do cabo: cinzento claro
- Notas:
- Expandir/duplicar o ecrã: Nos sistemas operativos mais comuns, incluindo o macOS, é possível tanto expandir como duplicar o ecrã num monitor externo
- Nem todas as portas USB-C suportam todas as funcionalidades da norma USB-C. Certifique-se de que a porta USB-C do seu portátil suporta o DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) e o USB Power Delivery (PD)
- A capacidade de saída de vídeo (resolução real) depende da placa gráfica do seu portátil, do monitor ligado e do modo DP.
- Para poder utilizar todas as funcionalidades, o portátil tem de ser compatível com o DP 1.4 Alt Mode
- É compatível com os seguintes sistemas operativos até às suas versões mais recentes: a partir do Windows 7, a partir do macOS 12, a partir do iPhone 15 (iOS), a partir do iPadOS 16, a partir do Android 14, a partir do ChromeOS 116.0.5845.120

Attributes

- Housing: Aluminum
- LAN connector (RJ45): no
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- USB-C Power Delivery: 100W
- Card reader: no
- Number of audio ports: 0
- Number of display ports: 1
- Number of network ports: 0
- Number of USB A ports: 5
- Number of USB-C ports: 2
- Number of video ports: 1
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1 estação de ligação USB-C, 8 portas
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.

- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos dispositivos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com