

DIGITUS® USB-C Bağlantı İstasyonu, 9 bağlantı noktalı

DA-70922

EAN 4016032510178



USB-C Bağlantı İstasyonu, 9 bağlantı noktalı 2 adet HDMI, 5 adet USB 3.2 Gen 1, 1 adet RJ45, 1 adet PD

İşyerinde verimliliğiniz için ideal çözüm: İki HDMI bağlantı noktası (4K/60 Hz) sayesinde kurulumunuzu iki adet ek harici monitörle kolayca genişletebilir ve daha geniş bir görüş alanı ile verimli çoklu görevden yararlanabilirsiniz. Yalnızca bir harici monitör kullanırken bile, macOS dahil olmak üzere yaygın işletim sistemlerinde ekranı sorunsuz bir şekilde genişletmek mümkündür. İki monitör kullanıldığında, Docking Station, MST modunda (Multi Stream Transport), ilgili işletim sistemine bağlı olarak 2x 4K/60Hz'e kadar genişletilmiş görüntülemeyi destekler. SST modunda (Single Stream Transport), 2x 4K/60Hz'e kadar görüntü yansıtma mümkündür. Dört adet USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktası ve bir adet USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (her biri 5 Gbit/s), hızlı veri aktarımı ve çevre birimleriniz için çok yönlü bağlantı seçenekleri sunar. USB-C Power Delivery 3.0 bağlantı noktası sayesinde dizüstü bilgisayarınıza güvenilir bir şekilde güç sağlanırken, aynı anda diğer cihazlar da şarj edilebilir. Entegre Gigabit Ethernet bağlantı noktası (RJ45) ayrıca istikrarlı ve hızlı bir kablolu ağ bağlantısı sağlar. Sabit olarak entegre edilmiş USB-C bağlantı kablosu (18 cm), ana bilgisayara doğrudan ve esnek bir bağlantı sağlar ve gerektiğinde yerden tasarruf etmek amacıyla kasanın içine saklanabilir. DP 1.4 Alt Mode desteği (DP 1.2 ile geriye dönük uyumlu), yüksek görüntü kalitesini garanti eder. Paketi tamamlayan son unsur, sağlamlık ve yüksek kaliteli işçiliğin simgesi olan dayanıklı ve uzun ömürlü alüminyum kasadır.

Çözümümüz sayesinde düzenli bir çalışma ortamı – her türlü zorluğa hazır

- Bağlantılar:
 - 1 adet USB-C (3.2 Gen 2) girişi – Ana bilgisayara bağlantı
 - 2 adet HDMI (2.0) çıkışı – Maks. çözünürlük: UHD 4K/60 Hz
 - Hızlı veri aktarımı ve şarj işlevi için 4 adet USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (5 Gbit/s): 4x 4,5 W (5 V/0,9 A)
 - Hızlı veri aktarımı ve şarj işlevi için 1 adet USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (5 Gbit/s): 1 adet 10 W (5 V/2 A)
 - 1 adet RJ45 Gigabit Ethernet – 10/100/1000 Mbit/s bant genişliği, MAC adresleri geçiş özelliği ile
 - 1 adet USB-C Power Delivery – maks. 100 Watt (85 W ana bilgisayar, 15 W yuva)
 - Yonga seti bilgileri: LT8712SX, GL3510, RTL8153E
 - DP 1.4 Alt Mode'u destekler, DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode) ile geriye dönük uyumludur
 - HDCP 1.4 ve HDCP 1.3'ü destekler
 - Ürün rengi: Gri
 - Gövde: Alüminyum/Plastik
 - Ağırlık: 73 g
 - Boyutlar: U 13,7 x G 4,6 x Y 1,3 cm

- Çalışma sıcaklığı: 0 °C – +45 °C
- Kablo uzunluğu: 18 cm
- Kablo rengi: Açık gri
- Notlar:
 - Ekranı genişletme/yansıtma: Yaygın işletim sistemlerinde, macOS dahil, hem ekranın genişletilmesi hem de harici bir monitöre yansıtılması mümkündür
 - MST modunda (Multi Stream Transport Mode / Ekran Genişletme) 2x 4K/60Hz çift monitör desteği sunar – işletim sistemine bağlı olarak
 - SST Modunda (Tek Akış Aktarım Modu / Ekran Yansıtma) 2x 4K/60Hz çift monitör desteği sunar
 - Tüm USB-C bağlantı noktaları, USB-C standardının tüm işlevlerini desteklemez. Dizüstü bilgisayarınızın USB-C bağlantı noktasının DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) ve USB Power Delivery (PD) özelliklerini desteklediğinden emin olun.
 - Video çıkış kapasitesi (gerçek çözünürlük), dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına, bağlı monitöre ve DP moduna bağlıdır.
 - Tüm işlevlerden yararlanabilmek için dizüstü bilgisayarın DP 1.4 Alt Mode'u desteklemesi gerekir
 - Aşağıdaki işletim sistemlerinin en güncel sürümlerine kadar uyumluluk mevcuttur: Windows 7 ve üstü, macOS 12 ve üstü, iPhone 15 (iOS) ve üstü, iPadOS 16 ve üstü, Android 14 ve üstü, ChromeOS 116.0.5845.120 ve üstü
 - MST'nin desteklediği işletim sistemleri: Windows, ChromeOS
 - SST'nin desteklediği platformlar: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Attributes

- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- LAN konektörü (RJ45): yes
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Ağ bağlantı noktaları sayısı: 1
- Ekran bağlantı noktaları sayısı: 2
- Kart okuyucu: no
- USB A bağlantı noktası sayısı: 4
- USB-C bağlantı noktası sayısı: 1
- Video bağlantı noktaları: HDMI
- Video bağlantı noktaları sayısı: 2

Package contents

- 1 adet USB-C bağlantı istasyonu, 9 bağlantı noktalı
- 1 adet QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.

- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com