DIGITUS® USB-C 3.0 HDMI KVM-switch, 2-port, 8K60Hz, Core Line

DS-12857

EAN 4016032510185



USB-C 3.0 HDMI KVM-switch 2-port, 8K60Hz, Core Line

DIGITUS DS-12857 ansluter två HDMI-kompatibla källor till en delad skärm och en central uppsättning tangentbord, mus och USB-enheter. Med stöd för 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4) och 4K @ 120 Hz ger den skarpa, jämna bilder för grafik, videoredigering, handelsuppsättningar och arbetsflöden med flera bildskärmar - tack vare HDMI 2.1 med upp till 48 Gbps total bandbredd. Var och en av de två datorerna är anslutna via HDMI plus USB-C 3.0, så att såväl klassiska stationära datorer som USB-C-notebooks och SSD/U-diskar kan anslutas utan problem. Den integrerade USB 3.0-hubben med tre USB-A-portar och en USB-C-port (5 Gbps vardera) möjliggör snabb, gemensam användning av tangentbord, mus, lagringsmedia och andra tillbehör. Omkopplingen sker bekvämt manuellt - antingen via knappen på höljet eller via den medföljande fjärrkontrollen. En färgkodad LED-display (blå för PC1, grön för PC2) visar hela tiden vilken källa som är aktiv. Den separata 3,5 mm ljudutgången ger stereoljud till aktiva högtalare eller hörlurar, medan okomprimerade och komprimerade flerkanalsformat (LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD) också överförs via HDMI. Det robusta aluminiumhöljet i ett kompakt format (135,5 × 60 × 17 mm) säkerställer god värmeavledning och ett högkvalitativt utseende på skrivbordet. Med stöd för HDR, 3D, CEC och HDCP 2.3/2.2/1.4 är DS-12857 helt kompatibel med de senaste källorna och skärmarna.

DIGITUS DS-12857 är nästa generations 2-portars HDMI KVM-switch för krävande arbetsstationer med dubbla datorer. Den kombinerar äkta 8K @ 60 Hz bildkvalitet med en kraftfull USB 3.0 (5 Gbps)-hubb och delar sömlöst tangentbord, mus, skärm och USB-kringutrustning mellan två datorer. Två flexibla ingångar per källa - HDMI + USB-C - gör den till den perfekta lösningen för moderna bärbara datorer, arbetsstationer och minidatorer.

- Ingångar: 2× HDMI, 2× USB-C 3.0, 1× kontroll (2,5 mm)
- Utgångar: 1× HDMI, 1× USB-C 3.0, 3× USB-A 3.0, 1× ljud (3,5 mm)
- Max. Upplösning: 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4)
- Upplösningar som stöds: 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K @ 24/25/30/50/60/120 Hz, 8K @ 25/30/50/60 Hz
- Vertikal frekvens: 50/60 Hz
- Videobandbredd: 12 Gbps / 1200 MHz per kanal (48 Gbps totalt)
- Färgdjup: 12 bitar per kanal (totalt 36 bitar)
- HDCP: 2,3 / 2,2 / 1,4
- Ljud: Stereo ut (3,5 mm), 7.1 via HDMI; LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD MA, Dolby TrueHD
- USB-datahastighet: upp till 5 Gbps
- Koppling: Knapp i huset / trådbunden fjärrkontroll
- Strömförsörjning: USB-A till USB-C (DC 5 V); max. strömförbrukning 10 W*
- Material: Aluminium
- Mått: (L×B×H)135,5 × 60 × 17 mm
- Vikt: 150 g
- Driftstemperatur: 0 °C till 50 °C

Package contents

- 1× DIGITUS DS-12857 HDMI 8K KVM-switch
- 2× USB-A till USB-C 3.0 datakabel (1,5 m)
- 1× trådbunden fjärrkontroll (1,5 m)
- 1× USB-A till USB-C strömkabel (1 m)
- 1× Snabbstartsguide

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.80	39.50	32.50	31.00	39,796.20
Packaging Unit Inside	1	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.49	21.70	18.50	3.70	1,485.36
Net single without Packaging	1	0.15	13.60	6.00	1.70	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com