

# DIGITUS® USB 3.2 Gen 1 Endüstriyel Hub, 4 bağlantı noktalı

DA-70260

EAN 4016032510369



## USB 3.2 Gen 1 endüstriyel hub, 4 bağlantı noktası 4x USB-A, 5 Gbit/s, siyah

USB 3.2 Gen 1 Endüstriyel Hub, 4 port, endüstriyel sistemlere 5 Gbit/sn'ye varan veri aktarım hızlarına sahip dört adet yüksek performanslı USB-A portu ekler. Bu da hub'ı endüstriyel, otomasyon ve gömülü uygulamalarda çevresel cihazları, sensörleri, kameraları veya harici depolama ortamlarını bağlamak için ideal hale getirir. Esnek entegrasyon için hub iki güç kaynağı seçeneğine sahiptir: klasik bir 12V DC bağlantısı ve 7V ila 30V genişletilmiş giriş voltajı aralığına sahip ek bir 2 pimli terminal bloğu. Bu, cihazın farklı endüstriyel güç kaynağı konseptlerine kolayca entegre edilmesini sağlar. Sağlam alüminyum gövde yüksek stabilite sağlar ve profesyonel ortamlarda uzun süreli kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, birlikte verilen duvar/tablo montaj kiti ve DIN ray kiti kontrol kabinlerinde, üretim tesislerinde veya endüstriyel çalışma alanlarında çok yönlü kurulum seçenekleri sağlar. Güvenilir çalışma sağlamak için hub, kapsamlı koruma mekanizmalarını entegre eder. Bunlar arasında düşük gerilim, aşırı gerilim, aşırı akım ve kısa devre korumasının yanı sıra aşırı sıcaklık ve ters polarite koruması da yer alır. Ayrıca, 8 kV temas deşarjına ve 15 kV hava deşarjına kadar ESD koruması, bağlı cihazları elektrostatik deşarjlardan korur. Entegre bir yumuşak başlatma işlevi ani akım tepe noktalarını azaltır ve donanımın uzun ömürlü olmasını destekler.

## Endüstriyel ortamlar için güvenilir USB uzantınız - sağlam, istikrarlı ve entegrasyonu kolay.

- Bağlantılar:
- Hızlı veri aktarımı için 4x USB-A 3.2 Gen 1 bağlantısı (5 Gbit/s)
- Ana sisteme bağlantı için 1x USB-B bağlantı noktası
- Güç kaynağı için 1x DC Jaki (12V)
- Alternatif güç kaynağı için 1x terminal bloğu (7V-30V)
- Esnek kurulum seçenekleri için duvara/masaya montaj ve DIN ray kiti
- IP koruma sınıfı: IP30 - Katı yabancı cisimlere karşı koruma Ø 2,5 mm
- Giriş koruma fonksiyonları (Giriş Koruması):
- Düşük gerilim kesme (UVLO) - Elektronik aksamı dengesiz veya aşırı düşük besleme geriliminden korur
- Aşırı gerilim koruması (OVP) - Aşırı giriş gerilimlerinin neden olduğu hasarı önler
- Aşırı akım ve kısa devre koruması (OCP / SCP) - Maksimum güvenlik için aşırı yük veya kısa devre durumunda otomatik kapanma
- Yaklaşık 150 °C'ye kadar aşırı sıcaklık koruması (OTP) - Sistemi aşırı ısınmaya karşı güvenilir şekilde korur

- Yumuşak başlatma işlevi - Ani akım tepe noktalarını azaltır ve bileşenlerin hizmet ömrünü uzatır
- 2-pimli girişte (RPP) ters polarite koruması - Yanlış bağlanmış güç kaynağı durumunda koruma
- 8 kV temas / 15 kV havaya kadar ESD koruması - Elektrostatik boşalmaya karşı yüksek direnç
- Çıkış koruma fonksiyonları (Çıkış Koruması):
- Çıkış aşırı akım koruması (Çıkış OCP) - Bağlı yükleri aşırı yüklenmeye karşı güvenilir şekilde korur
- Çıkış kısa devre koruması (Çıkış SCP) - Çıkışta kısa devre olması durumunda otomatik koruyucu kapatma
- 8 kV temas / 15 kV havaya kadar ESD koruması - Çıkışta elektrostatik deşarjlara karşı ek koruma
- 350W'a kadar aşırı gerilim/dalgalanma koruması - Kısa süreli gerilim tepe noktalarına ve yük darbelerine karşı yüksek dayanıklılık
- Yonga seti bilgileri: VL817
- Ürün rengi: Siyah
- Gövde: Alüminyum
- Ağırlık: 128 g
- Boyutlar: U 104 x G 68 x Y 28 mm
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ila +85°C
- Kablo uzunluğu: 100 cm
- Kablo rengi: Siyah
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleri ile uyumluluk mevcuttur: Windows, macOS, ChromeOS, Linux

## Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 4
- USB-A (2.0) Konektörler: 0
- USB-A (3.0) Konektörler: 4
- USB-C Konektörler: 0

## Package contents

- 1x USB 3.2 Gen 1 Endüstriyel Hub, 4 bağlantı noktalı
- 1x USB-B - USB-A bağlantı kablosu
- 1x güç kaynağı ünitesi (12V/2A)
- 1 x 2 pimli terminal bloğu
- 1 x DIN rayı: 10 cm
- 1x duvar montaj kiti
- 1x QIG

## Logistics

|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton        | 20           | 11.81       | 41.00      | 34.00      | 33.50       | 46,699.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.59        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.59        | 19.50      | 16.00      | 6.40        | 1,996.80        |
| Net single without Packaging | 1            | 0.15        | 10.50      | 6.70       | 2.80        | 0.00            |

## More images:



## Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.

- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)