

DIGITUS® USB 3.2 Gen 1 Endüstriyel Hub, 10 Bağlantı Noktalı

DA-70262

EAN 4016032510383



USB 3.2 Gen 1 endüstriyel hub, 10 bağlantı noktalı 10x USB-A, 5 Gbit/s, siyah

USB 3.2 Gen 1 Endüstriyel Hub, 10 port, zorlu endüstriyel ve otomasyon ortamları için geliştirilmiştir ve aynı anda on adede kadar USB cihazın güvenilir şekilde çalışmasını sağlar. Hub, 5 Gbit/sn'ye varan aktarım hızlarıyla kontrol, ölçüm, kamera veya gömülü teknoloji gibi yüksek veri hacmine sahip uygulamalar için idealdir. Esnek güç kaynağı sayesinde hub, klasik bir DC bağlantısı veya alternatif olarak 2 pimli bir terminal bloğu üzerinden çalıştırılabilir. Genişletilmiş 7V ila 30V giriş voltajı aralığı, çok çeşitli endüstriyel kurulumlara ve mevcut besleme sistemlerine entegrasyonu kolaylaştırır. Kompakt alüminyum gövde yüksek mekanik stabilite sağlar ve profesyonel ortamlarda uzun süreli kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. LED göstergeler, çalışma ve bağlantı durumunun hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar ve çalışma sırasında basit izlemeyi destekler. Hub, istikrarlı ve güvenli çalışma sağlamak için kapsamlı koruyucu işlevlere sahiptir. Aşırı akım, kısa devre, aşırı gerilim ve düşük gerilime karşı entegre koruma devreleri, hem cihazın kendisini hem de bağlı bileşenleri hasara karşı güvenilir bir şekilde korur. Ayrıca ESD, aşırı gerilim, aşırı sıcaklık ve ters polarite koruması zorlu koşullar altında bile çalışma güvenliğini artırır. Entegre yumuşak başlatma teknolojisi, ani akım tepesi noktalarını azaltır ve donanımın uzun vadeli korunmasına katkıda bulunur. Kolay kurulum için hub, bir duvar/tahta montaj kiti ve DIN ray kiti ile birlikte verilir. Bu, cihazın kontrol kabinlerinde, endüstriyel iş istasyonlarında veya otomasyon sistemlerinde esnek bir şekilde kullanılmasını sağlar. Windows, macOS, ChromeOS ve Linux'un en son sürümleri için destek de çok çeşitli sistem ortamlarında hızlı devreye alma sağlar.

Endüstriyel kurulumlar için maksimum bağlantı çeşitliliği - birçok cihaz, tek bir istikrarlı ve güvenli çözüm

- Bağlantılar:
- Hızlı veri aktarımı için 10x USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (5 Gbit/s)
- Ana sisteme bağlantı için 1x USB-B bağlantı noktası
- Güç kaynağı için 1x DC Jaki (12V)
- Alternatif güç kaynağı için 1x terminal bloğu (7V-30V)
- Esnek kurulum seçenekleri için duvara/masaya montaj ve DIN ray kiti
- IP koruma sınıfı: IP30 - Katı yabancı cisimlere karşı koruma Ø 2,5 mm
- Giriş koruma fonksiyonları (Giriş Koruması):
- Düşük voltaj kapatma (UVLO) - Elektronik aksamı dengesiz veya çok düşük besleme voltajından korur
- Aşırı gerilim koruması (OVP) - Aşırı giriş gerilimlerinin neden olduğu hasarı önler
- Aşırı akım ve kısa devre koruması (OCP / SCP) - Maksimum güvenlik için aşırı yük veya kısa devre durumunda otomatik kapanma

- Yaklaşık 150 °C'ye kadar aşırı sıcaklık koruması (OTP) - Sistemi aşırı ısınmaya karşı güvenilir şekilde korur
- Yumuşak başlatma işlevi - Ani akım tepesi noktalarını azaltır ve bileşenlerin hizmet ömrünü uzatır
- 2-pimli girişte (RPP) ters polarite koruması - Yanlış bağlanmış güç kaynağı durumunda koruma
- 8 kV temas / 15 kV havaya kadar ESD koruması - Elektrostatik boşalmaya karşı yüksek direnç
- Çıkış koruma fonksiyonları (Çıkış Koruması):
- Çıkış aşırı akım koruması (Çıkış OCP) - Bağlı yükleri aşırı yüklenmeye karşı güvenilir şekilde korur
- Çıkış kısa devre koruması (Çıkış SCP) - Çıkışta kısa devre olması durumunda otomatik koruyucu kapatma
- 8 kV temas / 15 kV havaya kadar ESD koruması - Çıkışta elektrostatik deşarjlara karşı ek koruma
- 350W'a kadar aşırı gerilim/dalgalanma koruması - Kısa süreli gerilim tepesi noktalarına ve yük darbelerine karşı yüksek dayanıklılık
- Yonga seti bilgileri: VL817
- Ürün rengi: Siyah
- Gövde: Alüminyum
- Ağırlık: 230 g
- Boyutlar: U 177 x G 68 x Y 28 mm
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ila +85°C
- Kablo uzunluğu: 100 cm
- Kablo rengi: Siyah
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleri ile uyumluluk mevcuttur: Windows, macOS, ChromeOS, Linux

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 10
- USB-A (2.0) Konektörler: 0
- USB-A (3.0) Konektörler: 10
- USB-C Konektörler: 0

Package contents

- 1x USB 3.2 Gen 1 Endüstriyel Hub, 10 Bağlantı Noktalı
- 1x USB-B - USB-A bağlantı kablosu
- 1x güç kaynağı ünitesi (20V/3A)
- 1 x 2 pimli terminal bloğu
- 1 x DIN rayı: 10 cm
- 1x duvar montaj kiti
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	9.87	34.50	34.00	26.50	31,084.50
Packaging Unit Inside	1	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.99	23.50	16.00	6.50	2,444.00
Net single without Packaging	1	0.25	17.80	6.70	2.80	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com