

# Planet 24-Port Gigabit PoE Switch, 19 Zoll, Managed, 4 Uplinks

WGSW-24040HP4  
EAN 4711213689475



## Planet 19 Zoll POE+ Switch, 802.3at, 24xRJ45 Gigabit, 4xSFP, Managed, 440 Watt

24 Port Gigabit Ethernet Switch 19 Zoll 1HE, 24 x 10/100/1000 (RJ45) mit PoE+ 802.3at Injector, kompatibel mit 802.3af, 4 x SFP Slots (shared) für MFB/MGB-Module (100/1000 Mbps). PoE Power Budget 440 Watt. Umfangreiche Funktionen wie z.B. Static Layer 3 Routing, VLAN, LACP, QoS, IGMP Snooping, ACL, RSTP, LLDP und vieles mehr. Web-/Telnet-/Konsolen-Management, IPv4/IPv6, SNMP. Stromverbrauch max. 482 Watt. Inklusive 19 Zoll Montagewinkel. Gewicht 4.75 kg, Abmessungen 440 x 300 x 44.5 mm.

### Zentrales Power Management für Gigabit Ethernet PoE-Netzungen

- 24-Port 10/100/1000Base-T RJ-45 Kupferr mit IEEE 802.3at/802.3af PoE Injektor Funktion
- 4x 100/1000Base-SX/LX DDM SFP gemeinsame Interfaces
- RS-232 DB9 Konsole Interface für Switch Basic Management und Setup
- Arbeitet mit IEEE 802.3af / 802.3at Power over Ethernet End-Span PSE
- Bis zu 24 Ports IEEE 802.3at/802.3af angetriebene Geräte
- Unterstützt PoE power bis zu 30,8 Watt für jeden PoE-Port
- Automatische Erkennung von PoE Endgeräten
- Kurzschlusschutz
- Stromzufuhr über PoE auf einer Distanz von bis zu 100m

- Unterstützt PoE Management (Total PoE Power Budget Control, durch Port PoE-Funktion Freigabe/Sperrung, PoE Port Leistungsversorgung Priorität, durch PoE port Leistungsgrenze, PD Klassifizierungsdetektion)
- Beugt Paketverlust durch Back Pressure (Half-Duplex) und IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (Full-Duplex) vor
- Storm Control Unterstützung (Broadcast/ Multicast/ Unknown-Unicast)
- Unterstützt VLAN (IEEE 802.1Q Tagged VLAN, bis zu 255 VLAN-Gruppen, out of 4045 VLAN IDs, Provider Bridging (VLAN Q-in-Q) Unterstützung (IEEE 802.1ad), Private VLAN Edge (PVE), Protocol-basiertes VLAN, MAC-basiertes VLAN, Voice VLAN)
- Unterstützt Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1D, RSTP, IEEE 802.1w, MSTP, IEEE 802.1s, BPDU Guard)

### Merkmale

- Anzahl der Ports: 24
- PoE Leistungsbudget: 400 W
- PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Industrielle Nutzung: nein
- Anzahl der Ports (Uplink): 4
- Managed: ja
- Montageart: 19 Zoll, Desktop
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): ja
- Schutz vor Vandalismus: nein
- Uplink Port Anschluss: SFP
- VLAN: ja

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	5,90	10,00	57,00	40,00	22.800,00
Innen-VPE	1	5,90	10,00	57,00	40,00	22.800,00
Einzel-VPE	1	5,90	10,00	57,00	40,00	22.800,00
Netto einzeln ohne VP	1	5,90	10,00	57,00	40,00	0,00

---

**Weitere Anwendungsbilder:**



**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Gewerbepark 8  
Kalsdorf bei Graz, Austria  
<https://www.assmann24h.at>  
[office@assmann24h.at](mailto:office@assmann24h.at)