Ubiquiti Ubiquiti Instant PoE 802.3af Gigabit - INS-3AF-O-G

UB-INS-3AF-O-G EAN 0810354024641





PoE auf PassivPoE GigaBit 48V auf 24V / Outdoor

Der Instant PoE Gigabit ist ein Zusatzmodul, um ein herkömmliches 802.3af PoE in ein 24V passiv PoE umzuwandeln. Großer Mehrwert dieses Moduls ist, dass Ubiquiti Komponenten, die lediglich 24V PoE unterstützen, in eine bestehende Infrastruktur integriert werden können, ohne neue PoE Switche zu erwerben. ESD/Surge Protection: Der integrierte Überspannungsschutz schützt die Infrastruktur bei Spannungen bis zu 15.000 Volt. Gigabit Ethernet: Der neue Instant PoE Gigabit ist in der Lage, High-Speed LAN mit bis zu 1000 Mbit/s zu unterstützen. Kompatibilität Der Instant PoE Gigabit ist unter anderem mit folgenden Produkten aus dem Ubiquiti Produktportfolio kompatibel: airMAX: LiteBeam ac, NanoBeam ac, PowerBeam ac, PowerBeam ac ISO, Rocket5 ac, Rocket5 ac Prism, airGrid M, Bullet M, Bullet Titanium M, NanoBridge M, NanoStation M, NanoStationloco M,

PicoStation M, Rocket M UniFi: UniFi AP / AP LR, UniFi AP Outdoor 5, UniFi AC Lite AP, UniFi AC LR AP, UniFi Video Camera, UniFi Video Camera G3, UniFi Video Camera Dome

- Input: 48V, 802.3af (mit Signalerkennung)
- Output: 24V Passiv PoE
- · Einsatzbereich: Outdoor
- Ethernet ESD/Überspannungsschutz: +/- 15kV
- Abmessungen: Ø 30.2 x 166 mm
- Gewicht: 90g
- Temperaturbereich -30C bis 70C
- 803.af PoE auf 24V passiv PoE
- max: 1 Gbit/s
- ESD Schutz 15kV
- Industrielle Nutzung: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00