

# Ubiquiti Ubiquiti PowerBeam 5AC Gen2

**UB-POWERBEAM-5AC-G2**  
**EAN 0810354026720**



## WLAN BRIDGE 5,4GHz 25dBi PtP, MIMO dual Pol., AC Gen2

Die Ubiquiti PowerBeam 5AC GEN2 wird als Master oder Client bei Punkt-zu-Punkt Verbindungen eingesetzt. Die PowerBeam verfügt über eine integrierte Antenne, somit ist eine externe Sendeeinheit überflüssig. Die PowerBeam ermöglicht es, Gebäude in das bestehende Netzwerk einzugliedern. Alle Ubiquiti AC Produkte sind nur mit AC Komponenten kompatibel. Über die easy-U-App kann die NanoStation 5AC kinderleicht über das Tablet oder Smartphone eingerichtet werden. Einsatzmöglichkeiten Anbindung von Nebengebäuden Punkt-zu-Punkt Szenarien Client in Punkt zu Multi-Punkt Szenarien

- Prozessor: MIPS 74Kc
- Netzwerkanschlüsse: (1) 10/100/1000 Netzwerk Port
- Power Supply: 24V, 0.5A Gigabit PoE
- Power Method: Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)

- Maximaler Verbrauch: 8.5W
- Gain: 25 dBi
- Dish: 400mm
- Frequency: 5150 - 5875 MHz
- Windlast: 419.6 N @ 200 km/h
- Windstabilität: 200 km/h
- Gehäuse: Outdoor UV beständiger Kunststoff
- Befestigung: Rundmasthalterung
- Betriebstemperatur: -40 to 70°
- 5GHz AC GEN2
- Master und Client in Point-to-Point Szenarien
- Mobile App easy Setup
- Maximal 25dBi
- Outdoor geeignet
- Ideal zur Vernetzung von zwei Orten

## Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00

## Weitere Anwendungsbilder:

