Ubiquiti Ubiquiti UDM-Pro - UniFi Multi Application System, 1 HE, Rackmontage, 10 Gbps

UB-UDM-PRO
EAN 0817882027373

UniFi Dream Machine Pro UniFi Cont.,FW,8p Switch,NVR

Die UniFi Dream Machine Pro ist eine All-in-One Netzwerkanwendung für ein skalierbares Netzwerk in einer Büro-, Einzelhandels- oder Gaststättenumgebung. Angetrieben von einem schnellen 1,7 GHz Quad-Core-Prozessor vereint die UDM Pro mehrere Funktionen in einem einzigen eleganten Gerät. Erweiterter Sicherheits-Gateway mit integriertem Switch Dual-WAN-Ports: Ein 10 G SFP+ und ein Gigabit-RJ45 Ein 10 G SFP+ LAN-Anschluss Eingebettete Unternehmenssoftware: UniFi-Netzwerk 3,5-Zoll-Festplattenschacht für NVR-Speicherung (2,5-Zoll-Festplatten werden ebenfalls unterstützt) Die UDM-Pro unterstützt mehrere Redundanzoptionen, um sicherzustellen, dass Ihr Netzwerk betriebsbereit bleibt. Die UDM-Pro bietet umfangreiche Firewall-Sicherheitsmaßnahmen und eine kontinuierliche Überwachung von Bedrohungen um als Intrusion Prevention System (IPS) und Intrusion Detection System (IDS) zu fungieren.

- Abmessungen: 442.4 x 43.7 x 285.6 mm (17.42 x 1.72 x 11.24 inch)
- Gewicht: 3.90 kg (8.60 lb); mit Halterungen 3.99 kg (8.80 lb)
- Netzwerkschnittstelle: 8x 10/100/1000 RJ45 LAN-Ports; 1x 10/100/1000 RJ45 WAN-Port; 1x 1/10G SFP+ LAN-Port; 1x 1/10G SFP+ WAN-Port
- Steuerungsschnittstelle: Ethernet in-band; 1x Bluetooth BLE
- IDS/IPS-Durchsatz: 3.5 Gbps
- Prozessor: ARM Cortex-A57 Quad-Core bei 1,7 GHz
- Systemspeicher: 4 GB DDR4
- Integrierter Flash-Speicher: 16 GB eMMC
- Maximaler Stromverbrauch: 33 W
- Unterstützter Spannungsbereich: 100 - 240 V AC
- Stromversorgungsmethode: (1) Universal-Wechselstromeingang, 100-240 V AC, 50/60 Hz; (1) RPS-Gleichstromeingang
- Stromversorgung: Internes Netzteil 50 W/12 V
- LEDs: HDD (Aktivität); RJ45 (Verbindung/ Geschwindigkeit/ Aktivität); SFP+ (Verbindung/ Geschwindigkeit/ Aktivität)
- ESD/EMP-Schutz: Luft: +/- 16 kV, Kontakt: +/- 12 kV
- Betriebstemperatur: -10°C bis 40°C (14 to 104°F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 5 bis 95% nicht kondensierend
- Zertifizierungen: CE, FCC, IC

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

Discomp s.r.o
Dopravni 1218/2a
Plzen, Czech Republic
https://www.discomp.cz/
info@discomp.cz