

# TP-Link Omada 5G/4G-Outdoor Gateway

ER701-5G-OUTDOOR  
EAN 1210002601405



## Router 5G PoE Outdoor 1x 2.5G POE IP66 2x Nano-SIM

Omada 5G Outdoor Gateway ANSCHLUSS: 1x2,5 GB PoE-In-Anschluss, 2 Nano-SIM-Steckplätze GESCHWINDIGKEIT: SA: Downlink: 7,01 Gbps, Uplink: 1,25 Gbps; NSA: Downlink: 4,5 Gbit/s, Uplink: 730 Mbit/s. 150 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit (nur für die Einrichtung) Funktion: Integration mit Omada SDN Controller, 9x interne Mobilfunkantennen + 1x interne WLAN-Antenne (für einfache Einrichtung), 5G-Unterstützung, app-geführte Antennenausrichtung für optimale 5G-Leistung, Unterstützung von Router-Modus und IP-Passthrough-Modus, policybasierte Firewall, statisches Routing, Policy-Routing, Multi-Net-DHCP, VLAN, stateful ACL, Bridge-VLAN, IP66, 183\*110\*36mm

## Omada 5G Outdoor Gateway

- 5G  
NR:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28/N38/N40/N41/N75/N76/N77/N78  
(2100/1800/850/2600/900/800/850/700/2600/2300/2500/1500/1450/3700/3500 MHz)

- 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28/B32 (2100/1800/850/2600/900/800/850/700/1500 MHz)
- 4G TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43 (2600/2300/2500/3500/3700)MHz
- 3G WCDMA: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)
- Schnittstelle: 1x2,5G RJ45-Port
- Spannungsversorgung: 802,3at PoE: 42-57V 0,6A / Passive PoE: 48V 0,375A
- Betriebstemperatur: -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F)
- Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)

## Lieferumfang

- ER701-5G-Outdoor
- Schnellstart-Leitfaden
- Wasserdichter Kit
- Montagekit
- Passiver PoE-Adapter

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	8	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75

---

**Weitere Anwendungsbilder:**



**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

TP-Link Deutschland GmbH  
Am Trippelsberg 100  
Düsseldorf, Germany  
<https://www.tp-link.com/de/>  
[support.de@tp-link.com](mailto:support.de@tp-link.com)