

TP-Link Omada 28-Port Gigabit Easy Managed Switch mit 24-Port PoE+

ES228GP
EAN 1210002609760



19" PoE Switch 24xGb PoE+, 250W, Metall, OMADA

Omada 28-Port Gigabit Easy Managed Switch mit 24-Port PoE+ PORT: 24x Gigabit PoE+ Ports, 2x Gigabit Non-PoE Ports, 2x Gigabit SFP Ports
SPEZIFIKATION: 802.3at/af, 250W PoE-Strom, 1U 19-Zoll rackmontierbares Stahlgehäuse
FUNKTION: Zentralisierte Verwaltung durch Omada SDN Controller, Omada App. Flusskontrolle, Loopback-Erkennung, Port-Isolation, Port-Spiegelung, LAG, VLAN, IGMP-Snooping, QoS, Sturmsteuerung

Omada 28-Port Gigabit Easy Managed Switch mit 24-Port PoE+

- 26x 10/100/1000 Mbps PoE+ RJ45-Ports (Unterstützung 802.3af PoE und 802.3at PoE+)
- 2x Gigabit-SFP-Steckplätze
- 250W PoE-Budget, mit bis zu 30W pro PoE-Port
- Stromversorgung: C13 100–240V AC, 50/60Hz 4,0A
- Betriebstemperatur: -5°C–45°C (23°F–113°F)

- Lagertemperatur: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Merkmale

- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: nein
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

Lieferumfang

- ES228GP
- Kurze Installationsanleitung
- Stromkabel
- Montagehalterungen
- Gummifüße
- Schrauben

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	6	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75

Weitere Anwendungsbilder:





Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100
Düsseldorf, Germany
<https://www.tp-link.com/de/>
support.de@tp-link.com