# DIGITUS VGA Splitter 350MHz, 2-Port

**DS-41120-1**
**EAN 4016032323839**

**VGA Splitter, 2port, Plastikgehäuse 350 MHz, HDSUB 15/M -> 2x HDSUB 15/F, 1080p**

Durch einen Video Splitter ist es möglich, ein Bild einer Videoquelle auf 2, 4, 8, 16 oder durch Kaskadierung auf noch weiteren Bildschirmen identisch darzustellen. Dadurch ist ein Video Splitter vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Bereichen, wie z.B. Testeinrichtungen, Datencentern, Auskunftbildschirmen, Videoübertragungen, Präsentationen und Schulungseinrichtungen.

**Verteilt das Video-Signal auf zwei Monitore - Perfekt z.B. für Schulungen, Messeveranstaltungen und Werbung**

- Kunststoffgehäuse
- Videobandbreite: 350MHz
- Max. Auflösung: 1920x1080p
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
- Kaskadierbar (max. 64)
- Max. Übertragungs-Distanz: 75m
- Videoeingang und -ausgänge: HD DSUB, 15-pin, Buchsen
- Anzahl der Ports: 2
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Signal Ausgang: VGA
- Signal Eingang: VGA

**Lieferumfang**

- VGA Splitter 350 MHz, 2-Port
- Bedienungsanleitung

| Logistische Daten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 60 | 8,40 | 28,50 | 33,00 | 32,00 | 30,10 |
| Innen-VPE | 1 | 0,14 | 3,20 | 13,50 | 10,50 | 453,60 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,14 | 3,20 | 13,50 | 10,50 | 453,60 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,14 | 6,50 | 6,50 | 2,00 | 84,50 |

**Weitere Anwendungsbilder:**