# DIGITUS® Flachband Telefon Installationskabel

**AK-460701-100-S**

**EAN 4016032329862**



**Modulares Flachbandkabel, 6-adrig Länge 100 M, AWG 26, CCA, sw**

6-adriges Flachband Telefon Installationskabel für TAE- oder Westernstecker-Systeme.

- Modularkabel ungeschirmt, AWG26
- 100m per Rolle
- Farbe: Schwarz mit farbig kodierten Leitungen
- Andere Lauflängen per Rolle, Ausführungen und Farben auf Anfrage

**Merkmale**

- Sortiment: Telekommunikationskabel
- Länge: 100 m

**Logistische Daten**

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 4 | 4,75 | 35,50 | 20,00 | 23,50 | 16,69 |
| **Innen-VPE** | 1 | 1,19 | 10,50 | 17,00 | 17,00 | 3.034,50 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 1,19 | 10,00 | 17,00 | 17,00 | 2,89 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 0 | 2,97 | 10,00 | 17,00 | 17,00 | 2,89 |

**Sicherheitshinweise**

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.