

DIGITUS Fiber Optic 2 mm Schrumpfspleißschutz, 45 mm

AL-SK6 EAN 4016032349297





LWL 2 mm Schrumpfspleißschutz 45 mm 1 mm Edelstahl Draht, 1

Dieser Spleißschutz ist ideal um die Verbindung zweier Fasern nach dem Spleißen zu schützen. Er zieht sich automatisch bei Erhitzung um

- Behält die optischen Übertragungseigenschaften der Glasfaser
- Bietet Festigkeit und Schutz für Glasfaserspleiße
- Einfache Handhabung, Vermeidung von Schäden an der Glasfaser Betriebstemperatur: -45 °C bis zu +100 °C
- Verpackungseinheit: 100 Stk.

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 100 | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 20,00 | 3,60 |
| Innen-VPE | 1 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzel-VPE | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |