DIGITUS® Internes Stromkabel

AK-430405-003-M

EAN 4016032382140



Internes Y-Stromkabel St/Bu, 0.3m, SATA 15-pin - 2x SATA 15-pin

Dieses Kabel dient zur Stromversorgung von2 SATA Festplatten über einen SATA 15-pin Port des PC-Netzteiles.

Sichere Verbindung und Stromversorgung

- SATA 15-pin, Stecker <=> 2x SATA 15-pin, Buchse

Merkmale

- Adern Material: CU
- Anschluss 1: SATA 15-pin Stecker
- Anschluss 2: 2x SATA 15-pin jack
- AWG: 18
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: diverse
- Haube: Plastik
- Sortiment: Interne Stromversorgungskabel
- Länge: 0.3 m
- Schirmung: ungeschirmt

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	250	5,00	45,00	34,00	28,00	42,84
Innen-VPE	1	0,02	28,00	18,00	4,00	2,02
Einzel-VPE	1	0,05	19,50	10,00	1,00	195,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,02	105,00	8,00	1,00	840,00

Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

https://www.assmann.com
info@assmann.com